

TECHNISCHE DATEN

**SHIRTY 440**



**Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick:**

- + pneumatische Spann- und Streckvorrichtung
- + elektrisch beheizte, pneumatische Andruckleiste
- + regelbare Temperatur der Andruckleiste
- + Absaugung im Brustbein beim Anlegen der Hemdenfront
- + fotozellengesteuerte Manschettenflachklammern
- + Kragenklammer, pneumatisch betätigt
- + pneumatisch einstellbare Schulterbreite
- + Fotozellensteuerung zur automatischen Hemdlängenerfassung
- + Spiegel zur optimalen Kontrolle der Rückenpartie
- + programmierbare Touch Creen Computersteuerung
- + mit integriertem Teilezähler
- + Bügeleisen mit Abstellfläche zur Bearbeitung von Brüstaschen und Patten
- + individuell programmierbare Dampf-, Mix- und Trocknungszeiten
- + Kondensatrückgewinnung (dampfbeheizte Ausführung)

**Optionen:**

- + Ärmelklammern in Rundform
- + Pneumatische Höhenverstellung der Ärmelspanner
- + Luftmengenregulierung

Maschinenmaße		
Breite	mm	820
Breite max.	mm	2150
Tiefe	mm	1400
Tiefe max. (geöffnet)	mm	-
Höhe	mm	
Abluftanschluss	mm	-
Einbringmaße abgebaut		
Breite	mm	820
Tiefe	mm	1400
Höhe	mm	
Gewicht	kg	260
Druckluft		
Druckluft	bar	6
Verbrauch ca.	l/h	850
HD- beheizt		
Dampfanschluß	Zoll	1/2
Kondensat	Zoll	2 x 1/2
Dampfdruck	bar	4 - 6
Dampfverbrauch ca.	kg/h	30 - 50
Elektrischer Anschluß		
<b>400 V 3 N PE 50 Hz</b>		
Leistung max.	kW	4,77
Heizleistung	kW	-
Zuleitung	mm <sup>2</sup>	5 x 2,5
Absicherung	A	16
EL-beheizt		
<b>Elektrischer Anschluß</b>		
<b>400 V 3 N PE 50 Hz</b>		
Leistung max.	kW	23,8
Heizleistung	kW	19,8
Zuleitung	mm <sup>2</sup>	5 x 10
Absicherung	A	3 x 50
<b>Geräuschpegel</b>	<b>dB(A)</b>	<b>76</b>

