

TECHNISCHE DATEN

**KITTEL-
HEMDENFINISHER
489**



Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick:

- + frei programmierbare Computersteuerung
- + zusätzliche handgesteuerte Funktionen
- + integrierter Stückzähler
- + pneumatisch verstellbare Schulterbreite
- + höhenverstellbare Ärmelspanner
- + Fotozelle zur automatischen Erfassung unterschiedlicher Warenlängen
- + automatisches Ansaugen im Bereich der Knopf- und Knopflochleiste
- + beheizte Andruckleiste, schwenkt pneumatisch zur Seite für eine leichtere Bedienung
- + Trocknen und Glätten von innen, durch Dampf, Dampf-Luftgemisch, Heiß- und Kaltluft
- + großes Heizregister
- + hohe, regulierbare Gebläseleistung

Optionen:

- + Manschettenklammern in Rundform mit pneumatischer Höhenverstellung der Ärmelspanner
- + Wärmerückgewinnung zur Rückführung der abgegebenen Heizenergie

Maschinenmaße		
Breite	mm	1300
Breite max.	mm	2100
Tiefe	mm	1500
Tiefe max. (geöffnet)	mm	-
Höhe	mm	1750
Abluftanschluss	mm	-
Einbringmaße abgebaut		
Breite	mm	925
Tiefe	mm	1500
Höhe	mm	-
Gewicht	kg	335
Druckluft		
Druckluft	bar	6
Verbrauch ca.	l/h	1680
HD- beheizt		
Dampfanschluß	Zoll	1/2
Kondensat	Zoll	1/2
Dampfdruck	bar	4-6
Dampfverbrauch ca.	kg/h	48
Elektrischer Anschluß		
400 V 3 N PE 50 Hz		
Leistung max.	kW	6,9
Heizleistung	kW	-
Zuleitung	mm ²	5 x 2,5
Absicherung	A	3 x 16
EL-beheizt		
Elektrischer Anschluß		
400 V 3 N PE 50 Hz		
Leistung max.	kW	-
Heizleistung	kW	-
Zuleitung	mm ²	-
Absicherung	A	-
Geräuschpegel		
	dB(A)	78

