

TECHNISCHE DATEN

# FORMFINISHER 465



**Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick:**

- + neun frei programmierbare Speicherplätze zur Steuerung aller wichtigen Funktionen
- + Büste - 180° manuell drehbar
- + manuell einstellbare Schulterelemente
- + handgesteuerte Funktionen für Sonderteile
- + manuelle Luftmengenregulierung
- + einstellbare Streck- und Spannvorrichtung
- + automatische Streckfunktion durch hydraulisch verstellbare Höhe der Büste
- + zwei Seitenspanner
- + Front- und Rückenpatsche mit regulierbarem Anpressdruck
- + leicht abnehmbarer Reversspanner
- + Spiegel zur Kontrolle der Rückenpartie
- + fremddampfbeheizt

**Option:**

- + Fotozelle zur Erfassung der Garderobenlänge

| Maschinenmaße                            |                 |         |
|------------------------------------------|-----------------|---------|
| Breite                                   | mm              | 670     |
| Breite max.                              | mm              | 1160    |
| Tiefe HD-beheizt                         | mm              | 850     |
| Tiefe EL-beheizt                         | mm              | 1200    |
| Höhe                                     | mm              | 1530    |
| Höhe max.                                | mm              | 2250    |
| Abluftanschluss                          | mm              | -       |
| Arbeitsfläche                            |                 |         |
| Tiefe                                    | mm              | -       |
| Breite                                   | mm              | -       |
| Einbringmaße einfach abgebaut            |                 |         |
| Tiefe                                    | mm              | -       |
| Höhe                                     | mm              | -       |
| Gewicht HD-beheizt                       | kg              | 160     |
| Gewicht EL-beheizt                       | kg              | 250     |
| Druckluft                                |                 |         |
| Druckluft                                | bar             | 6       |
| Verbrauch ca.                            | l/h             | 380     |
| HD- beheizt                              |                 |         |
| Dampfanschluss                           | Zoll            | 1/2     |
| Kondensat                                | Zoll            | 2 x 1/2 |
| Dampfdruck                               | bar             | 5       |
| Dampfverbrauch ca.                       | kg/h            | 16      |
| Elektrischer Anschluß 400 V 3 N PE 50 Hz |                 |         |
| Leistung max.                            | kW              | 2,3     |
| Heizleistung                             | kW              | -       |
| Zuleitung                                | mm <sup>2</sup> | 5 x 1,5 |
| Absicherung                              | A               | 3 x 10  |
| EL-beheizt                               |                 |         |
| Elektrischer Anschluß 400 V 3 N PE 50 Hz |                 |         |
| Leistung max.                            | kW              | 13      |
| Heizleistung                             | kW              | 10,5    |
| Zuleitung                                | mm <sup>2</sup> | 5x4     |
| Absicherung                              | A               | 3x25    |
| Geräuschpegel                            |                 |         |
|                                          | dB(A)           | 0       |

