

TECHNISCHE DATEN

HOSENTOPPER TP 67



Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick:

- + ideale Vorarbeit für die Doppelbein-Hosenpresse P 650
- + Bearbeitung von gereinigten und gewaschenen Hosen jeder Art
- + schnelles Aufspannen in bequemer Arbeitshöhe
- + Beinschlitten einstellbar für lange und kurze Hosen
- + pneumatisch betätigte Patschen für die Bundfaltenfixierung
- + Luftmengenregulierung für empfindliche Gewebe
- + variable Druckeinstellungen bei der Spann- und Streckfunktion
- + Stückzähler für die Teileerfassung
- + hervorragendes Finish durch große, körpergerechte Bundform aus Edelstahl mit Querspann-Vorrichtung
- + neun programmierbare Speicherplätze für Dampf-, Dampf-Luft-Gemisch und Trocknungsluft
- + zusätzliche Handsteuerung

Optionen:

- + Doppelbeinklemmen für Hosenbeininnenfixierung
- + dampfbeheizt oder elektrisch beheizt mit eingebautem Elektro-Dampferzeuger

Maschinenmaße		
Breite	mm	900
Breite max.	mm	-
Tiefe	mm	1150
Tiefe max.	mm	-
Höhe	mm	2000
Höhe max.	mm	-
Abluftanschluss	mm	-
Arbeitsfläche		
Tiefe	mm	-
Breite	mm	-
Einbringmaße einfach abgebaut		
Tiefe	mm	-
Höhe	mm	-
Gewicht	kg	189
Druckluft		
Druckluft	bar	6
Verbrauch ca.	l/h	650
HD- beheizt		
Dampfanschluss	Zoll	3/8
Kondensat	Zoll	3/8
Dampfdruck	bar	5
Dampfverbrauch ca.	kg/h	16
Elektrischer Anschluß 400 V 3 N PE 50 Hz		
Leistung max.	kW	2,25
Heizleistung	kW	-
Zuleitung	mm ²	5 x 1,5
Absicherung	A	3 x 10
EL-beheizt		
Elektrischer Anschluß 400 V 3 N PE 50 Hz		
Leistung max.	kW	12,6
Heizleistung	kW	10,5
Zuleitung	mm ²	5 x 4
Absicherung	A	3 x 25
Geräuschpegel		
	dB(A)	-

