

TECHNISCHE DATEN

TOPLINE 440



Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick:

- + drei Edelstahltanks mit Tankbodendoppelschräge
- + stufenlose Drehzahlsteuerung
- + frei programmierbare Computersteuerung
- + Lösemittelkühlung durch Kühlwasserdoppelnutzung
- + großer Wasserabscheider mit Spüleinrichtung
- + zwei Arbeitstanks, ein Reintank
- + Multicolorfilter mit Edelstahl-Mehrwegeinsatz
- + Konzentrationsbegrenzung zur Erfüllung der 31. BImSchV
- + frei einstellbare Niveauregler
- + Kühlwasserspareinrichtung
- + Sicherheitsflusenfilter
- + computergesteuerte Trockenkontrollfunktion
- + Nadelfängertrocknung
- + Chargen- und Betriebsstundenzähler
- + Beheizung wahlweise mit Dampf oder elektrisch
- + mit der entsprechenden Option ist eine bestimmungsgemäße Anwendung der Lösemittel GreenEarth und K4 möglich
- Änderung der technischen Daten beachten -

Füllmenge (1:20)	kg	22
Trommel		
Volumen	l	440
Durchmesser	mm	1000
Tiefe	mm	560
Durchmesser Beladetür	mm	500
Drehzahl Reinigen	min ⁻¹	35
Drehzahl Schleudern	min ⁻¹	520
Volumen Tank 1	l	200
Volumen Tank 2	l	200
Volumen Tank 3	l	160
Lösemittelfüllung max. betr.	l	650
Destillation Typ VD		190
Arbeitsvolumen	l	160
Destillierdurchsatz (HD)	l/h	140
Destillierdurchsatz (EL)	l/h	70
Volumen Schmutztank	l	120
Filter		
Schleuderfilter, hilfsmittelfrei	Stck.	2
Spezial Schleuderfilter	Stck.	-
Filtervolumen / Filter	l	75
Filterfläche / Filter	m ²	4,9
Multicolorfilter (15 l)	Stck.	1
Maschinenmaße mit Bodenwanne		
Breite	mm	2140
Tiefe	mm	2000
Höhe	mm	2450
Einbringhöhe mit LM-Wanne einfach abgebaut	mm	2215
Einbringhöhe ohne LM-Wanne einfach abgebaut	mm	-
Leergewicht	kg	2360
Betriebsgewicht	kg	2916
Bodenbelastung stat. + dynam.	kg/m ²	1031
Installationsanschlüsse		
Druckluft (6 bar)	Zoll	1/4
Dampfanschluss (max. 4,5 bar)	Zoll	1/2
Dampftemperatur (max.)	°C	145
Kondensatanschluss	Zoll	1/2
Kühlwasseranschluss (3-5 bar)	Zoll	3/4
Kühlwasserablauf	Zoll	3/4
Kühlwassertemperatur (max.)	°C	18
Elektrischer Anschluss		
400 V 3 N PE 50 Hz		
HD-beheizt		
Zuleitung	mm ²	4
Absicherung	A-Träge	3x25
HD gleichzeitige Leistung (max.)	kW	10,7
EL-beheizt		
Zuleitung	mm ²	10
Absicherung	A-Träge	50
EL gleichzeitige Leistung (max.)	kW	28,7
Geräuschpegel nach ISO 3746	dB(A)	68

Bei Maschinen mit Drehzahlsteuerung muss bei der Schutzart Fehlerstromschutzschaltung gemäß Herstellerangabe in der Stromzuleitung der Maschine bauseits ein »Allstromsensitiv-Fehlerstromschalter« installiert werden. Der Auslösestrom sollte 300 mA oder mehr betragen. Alle Daten sind unverbindlich und ohne Ankündigung änderbar. Technische Änderungen vorbehalten. Juni 2023

