

## TECHNISCHE DATEN

# ED 340 DAMPF



### Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick:

- + **G-Drive:** Intelligentes Steuerungssystem zur Koordination der Inverter-, Antrieb- und Mikroprozessortechnik
- + **Speed-Control:** Regelt automatisch die Trommelgeschwindigkeit in Abhängigkeit der Waren-Restfeuchte
- + **Humidity-Control:** Restfeuchtesteuerung
- + **Care Touch-Drum:** Warenschonung durch spezielle Trommelfertigung - tiefgezogen ohne Schweißnähte
- + **Trans Flow:** Optimierte Trocknerleistung durch die Kraft des kreuzenden Luftstroms
- + **Heat Capture-Tech:** Effektive Trocknerleistung durch wärmegekapseltes Maschinengehäuse und doppelte Türverglasung. Reduziert Energieverbrauch und Abstrahlverluste
- + **INTELI-Computersteuerung:** 40 freie Programmplätze und 10 Fest-Programme mit vorteilhaften Zusatzfunktionen »Eco«, »Soft« und »1/2«. Sicherheit durch Cool-down- und Knitterschutzfunktion

<b>Beladegewicht (ca. 1:25)</b>	kg	14
<b>Beladegewicht (ca. 1:20)</b>	kg	17
<b>Trommel</b>		
Volumen	dm <sup>3</sup>	340
Durchmesser	mm	736
Tiefe	mm	800
Unterkante Tür über dem Boden	mm	570
<b>Maschinenmaße</b>		
Breite	mm	798
Tiefe	mm	1173
Höhe	mm	1553
Gewicht	kg	279
<b>Temperatur</b>		
Regelbereich bis max.	°C	90
<b>Abluft</b>		
Abluftleistung	m <sup>3</sup> /h	697
Durchmesser Rohranschluss	mm	150
<b>Installationsanschlüsse</b>		
Dampfanschluss	Zoll	1/2
Kondensat	Zoll	1/2
Dampfdruck	bar	6-9
Wasseranschluss (bei Option Feuerlöschesystem)	Zoll	3/4
<b>Verbräuche</b>		
Durchflussmenge max. (8 bar) ca.	kg/h	37
<b>Elektrische Anschlüsse</b>		
EL-beheizte Ausführung		-
<b>Gas- u. HD-beheizte Ausführung</b>		
<b>230 V 1 N PE 50 Hz</b>		
Motorleistung	kW	0,7
Heizleistung	kW	-
Heizleistung reduziert	kW	-
Absicherung EL-beheizt	A	-
Absicherung reduziert EL-beheizt	A	-
Absicherung Gas- u. HD-beheizt	A	1 x 16
<b>Geräuschpegel</b>	dBA	< 61

