

TECHNISCHE DATEN

ED 340 EL



Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick:

- + **G-Drive:** Intelligentes Steuerungssystem zur Koordination der Inverter-, Antrieb- und Mikroprozessortechnik
- + **Speed-Control:** Regelt automatisch die Trommelgeschwindigkeit in Abhängigkeit der Waren-Restfeuchte
- + **Humidity-Control:** Restfeuchtesteuerung
- + **Care Touch-Drum:** Warenschonung durch spezielle Trommelfertigung - tiefgezogen ohne Schweißnähte
- + **Trans Flow:** Optimierte Trocknerleistung durch die Kraft des kreuzenden Luftstroms
- + **Heat Capture-Tech:** Effektive Trocknerleistung durch wärmegekapseltes Maschinengehäuse und doppelte Türverglasung. Reduziert Energieverbrauch und Abstrahlverluste
- + **INTELI-Computersteuerung:** 40 freie Programmplätze und 10 Fest-Programme mit vorteilhaften Zusatzfunktionen »Eco«, »Soft« und »1/2«. Sicherheit durch Cool-down- und Knitterschutzfunktion

Beladegewicht (ca. 1:25)	kg	14
Beladegewicht (ca. 1:20)	kg	17
Trommel		
Volumen	dm ³	340
Durchmesser	mm	736
Tiefe	mm	800
Unterkante Tür über dem Boden	mm	570
Maschinenmaße		
Breite	mm	798
Tiefe	mm	1173
Höhe	mm	1522
Gewicht	kg	279
Temperatur		
Regelbereich bis max.	°C	90
Abluft		
Abluftleistung	m ³ /h	697
Durchmesser Rohranschluss	mm	150
Installationsanschlüsse		
Dampfanschluss	Zoll	-
Kondensat	Zoll	-
Dampfdruck	bar	-
Wasseranschluss (bei Option Feuerlöschesystem)	Zoll	3/4
Elektrische Anschlüsse		
EL-beheizte Ausführung		
400 V 3 N PE 50 Hz		
Gas- u. HD-beheizte Ausführung		-
Motorleistung	kW	0,7
Heizleistung	kW	18,1
Heizleistung reduziert	kW	12,4
Absicherung EL-beheizt	A	3 x 35
Absicherung reduziert EL-beheizt	A	3 x 25
Absicherung Gas- u. HD-beheizt	A	-
Geräuschpegel	dBA	< 61

