

TECHNISCHE DATEN

ED 460 EL



Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick:

- + **G-Drive:** Intelligentes Steuerungssystem zur Koordination der Inverter-, Antrieb- und Mikroprozessortechnik
- + **Speed-Control:** Regelt automatisch die Trommelgeschwindigkeit in Abhängigkeit der Waren-Restfeuchte
- + **Humidity-Control:** Restfeuchtesteuerung
- + **Care Touch-Drum:** Warenschonung durch spezielle Trommelfertigung - tiefgezogen ohne Schweißnähte
- + **Trans Flow:** Optimierte Trocknerleistung durch die Kraft des kreuzenden Luftstroms
- + **Heat Capture-Tech:** Effektive Trocknerleistung durch wärmegekapseltes Maschinengehäuse und doppelte Türverglasung. Reduziert Energieverbrauch und Abstrahlverluste
- + **INTELI-Computersteuerung:** 40 freie Programmplätze und 10 Fest-Programme mit vorteilhaften Zusatzfunktionen »Eco«, »Soft« und »1/2«. Sicherheit durch Cool-down- und Knitterschutzfunktion

<b>Beladegewicht (ca. 1:25)</b>	kg	<b>18</b>
<b>Beladegewicht (ca. 1:20)</b>	kg	<b>23</b>
<b>Trommel</b>		
Volumen	dm <sup>3</sup>	460
Durchmesser	mm	940
Tiefe	mm	663
Unterkante Tür über dem Boden	mm	695
<b>Maschinenmaße</b>		
Breite	mm	1002
Tiefe	mm	1056
Höhe	mm	1828
Gewicht	kg	339
<b>Temperatur</b>		
Regelbereich bis max.	°C	90
<b>Abluft</b>		
Abluftleistung	m <sup>3</sup> /h	1363
Durchmesser Rohranschluss	mm	200
<b>Installationsanschlüsse</b>		
Dampfanschluss	Zoll	-
Kondensat	Zoll	-
Dampfdruck	bar	-
Wasseranschluss (bei Option Feuerlöschesystem)	Zoll	3/4
<b>Elektrische Anschlüsse</b>		
<b>EL-beheizte Ausführung</b>		
<b>400 V 3 N PE 50 Hz</b>		
Gas- u- HD-beheizte Ausführung		-
Motorleistung	kW	1,35
Heizleistung	kW	24,8
Heizleistung reduziert	kW	18,1
Absicherung EL-beheizt	A	3 x 50
Absicherung reduziert EL-beheizt	A	3 x 35
Absicherung Gas- u. HD-beheizt	A	-
<b>Geräuschpegel</b>	<b>dBA</b>	<b>&lt; 64</b>

