

TECHNISCHE DATEN

HS 6013



Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick:

- + Kostenreduzierender Energie-, Wasser- und Waschmitteleinsatz durch modernste Maschinenteknik
- + Edelstahlausführung serienmäßig
- + Freiprogrammierbare Steuerung mit 99 Programmspeicherplätzen
- + Frequenzgesteuerter Trommelantrieb
- + Anschlussmöglichkeit für zwölf Dosierpumpen
- + Einsatz von Flüssigwaschmittel und / oder Pulverprodukten
- + Heißwasseranschluss und integrierte Mischeinrichtung für die Verwendung von warmen / heißem Waschwasser (3. Wasseranschluss als Option)
- + Reibungslose Nachsorge durch flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz sowie optimale Ersatzteilversorgung

Beladegewicht (ca. 1:10)	kg	13
Trommel		
Volumen	dm ³	126
Durchmesser	mm	620
Tiefe	mm	416
Durchmesser Beladetür	mm	327
Hochschleudern	G	347
Schleuderdrehzahl max.	min ⁻¹	1005
Waschdrehzahl max.	min ⁻¹	49
Maschinenmaße		
Breite	mm	796
Tiefe	mm	887
Höhe	mm	1325
Unterkante Tür über dem Boden	mm	509
Nettogewicht	kg	344
Gewicht mit Verpackung	kg	364
Installationsanschlüsse		
Dampfanschluss	Zoll	1/2
Wasseranschluss	Zoll	3/4
Ablassventil	mm	75
Höhe Abflussrohr (vom Boden bis Mitte Abflussrohr)	mm	125
HD-beheizt		
Elektrischer Anschluss	230	
V 1 N PE 50 Hz		
Motorleistung Waschen	kW	0,42
Motorleistung Schleudern	kW	0,87
Absicherung	A	1 x 16
Dampfdruck	bar	2-6
Durchflussmenge max. (4 bar) ca.	kg/h	80
EL-beheizt		
Elektrischer Anschluss		
400 V 3 N PE 50 Hz		
Heizleistung	kW	12,0
Motorleistung Waschen	kW	0,42
Motorleistung Schleudern	kW	0,87
Absicherung	A	3 x 25

Optional Sockel:		
Maschinenmaße Sockel		
Breite	mm	796
Tiefe	mm	850
Höhe	mm	391

Andere Sockelhöhe auf Anfrage.

Bei Pulverdosierung Einfüllhöhe beachten.

