

TECHNISCHE DATEN

HS 6017



Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick:

- + Kostenreduzierender Energie-, Wasser- und Waschmitteleinsatz durch modernste Maschinenteknik
- + Edelstahlausführung serienmäßig
- + Freiprogrammierbare Steuerung mit 99 Programmspeicherplätzen
- + Frequenzgesteuerter Trommelantrieb
- + Anschlussmöglichkeit für zwölf Dosierpumpen
- + Einsatz von Flüssigwaschmittel und / oder Pulverprodukten
- + Heißwasseranschluss und integrierte Mischeinrichtung für die Verwendung von warmen / heißem Waschwasser (3. Wasseranschluss als Option)
- + Reibungslose Nachsorge durch flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz sowie optimale Ersatzteilversorgung

Beladegewicht (ca. 1:10)	kg	17
Trommel		
Volumen	dm ³	173
Durchmesser	mm	700
Tiefe	mm	450
Durchmesser Beladetür	mm	426
Hochschleudern	G	354
Schleuderdrehzahl max.	min ⁻¹	950
Waschdrehzahl max.	min ⁻¹	45

Maschinenmaße		
Breite	mm	868
Tiefe	mm	962
Höhe	mm	1404
Unterkante Tür über dem Boden	mm	515
Nettogewicht	kg	476
Gewicht mit Verpackung	kg	495

Installationsanschlüsse		
Dampfanschluss	Zoll	1/2
Wasseranschluss	Zoll	3/4
Ablassventil	mm	75
Höhe Abflussrohr (vom Boden bis Mitte Abflussrohr)	mm	125

HD-beheizt		
Elektrischer Anschluss	230	
V 1 N PE 50 Hz		
Motorleistung Waschen	kW	0,62
Motorleistung Schleudern	kW	1,3
Absicherung	A	1 x 16
Dampfdruck	bar	2-6
Durchflussmenge max. (4 bar) ca.	kg/h	80

EL-beheizt		
Elektrischer Anschluss		
400 V 3 N PE 50 Hz		
Heizleistung	kW	15
Motorleistung Waschen	kW	0,62
Motorleistung Schleudern	kW	1,3
Absicherung	A	3 x 35

Optional Sockel:		
Maschinenmaße Sockel		
Breite	mm	870
Tiefe	mm	900
Höhe	mm	385

Andere Sockelhöhe auf Anfrage.

Bei Pulverdosierung Einfüllhöhe beachten.

