

TECHNISCHE DATEN

HS 6024



Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick:

- + Kostenreduzierender Energie-, Wasser- und Waschmitteleinsatz durch modernste Maschinenteknik
- + Edelstahlausführung serienmäßig
- + Freiprogrammierbare Steuerung mit 99 Programmspeicherplätzen
- + Frequenzgesteuerter Trommelantrieb
- + Anschlussmöglichkeit für zwölf Dosierpumpen
- + Einsatz von Flüssigwaschmittel und / oder Pulverprodukten
- + Heißwasseranschluss und integrierte Mischeinrichtung für die Verwendung von warmen / heißem Waschwasser (3. Wasseranschluss als Option)
- + bequeme Be- und Entladung durch größeren Beladetürdurchmesser
- + SMART-LOAD-FUNKTION: Automatische Beladungserkennung durch Softwareparameter
- + Reibungslose Nachsorge durch flächen-deckendes Vertriebs- und Servicenetz sowie optimale Ersatzteilversorgung

Beladegewicht (ca. 1:10)	kg	24
Trommel		
Volumen	dm ³	240
Durchmesser	mm	765
Tiefe	mm	520
Durchmesser Beladetür	mm	424
Hochschleudern	G	400
Schleuderdrehzahl max.	min ⁻¹	996
Waschdrehzahl max.	min ⁻¹	42
Maschinenmaße		
Breite	mm	975
Tiefe	mm	1150
Höhe	mm	1477
Unterkante Tür über dem Boden	mm	581
Nettogewicht	kg	584
Gewicht mit Verpackung	kg	607
Installationsanschlüsse		
Dampfanschluss	Zoll	1/2
Wasseranschluss	Zoll	3/4
Ablassventil	mm	76
Höhe Abflussrohr (vom Boden bis Mitte Abflussrohr)	mm	143
HD-beheizt		
Elektrischer Anschluss	400 V 3 N PE 50 Hz	
Motorleistung Waschen	kW	0,75
Motorleistung Schleudern	kW	1,88
Absicherung	A	3 x 16
Dampfdruck	bar	2-6
Durchflussmenge max. (4 bar) ca.	kg/h	80
EL-beheizt		
Elektrischer Anschluss	400 V 3 N PE 50 Hz	
Heizleistung	kW	19,5
Motorleistung Waschen	kW	0,75
Motorleistung Schleudern	kW	1,88
Absicherung	A	3 x 50

Optional:

Maschinenmaße Sockel		
Breite	mm	1040
Tiefe	mm	1230
Höhe	mm	365

Andere Sockelhöhe auf Anfrage.

Bei Pulverdosierung Einfüllhöhe beachten.

