

**TECHNISCHE DATEN**

**HS 6057**



**Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick:**

- + Kostenreduzierender Energie-, Wasser- und Waschmitteleinsatz durch modernste Maschinenteknik
- + Edelstahlausführung serienmäßig
- + Freiprogrammierbare Steuerung mit 99 Programmspeicherplätzen
- + Frequenzgesteuerter Trommelantrieb
- + Anschlussmöglichkeit für zwölf Dosierpumpen
- + Einsatz von Flüssigwaschmittel und / oder Pulverprodukten
- + Heißwasseranschluss und integrierte Mischeinrichtung für die Verwendung von warmen / heißem Waschwasser (3. Wasseranschluss als Option)
- + Reibungslose Nachsorge durch flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz sowie optimale Ersatzteilversorgung

<b>Beladegewicht (ca. 1:10)</b>	<b>kg</b>	<b>57</b>
<b>Trommel</b>		
Volumen	dm <sup>3</sup>	569
Durchmesser	mm	1080
Tiefe	mm	621
Durchmesser Beladetür	mm	558
Hochschleudern	G	387
Schleuderdrehzahl max.	min <sup>-1</sup>	800
Waschdrehzahl max.	min <sup>-1</sup>	36
<b>Maschinenmaße Stat Version</b>		
Breite	mm	1570
Tiefe	mm	1493
Höhe	mm	1925
Unterkante Tür über dem Boden	mm	812
Nettogewicht	kg	1932
Gewicht mit Verpackung	kg	2103
<b>Installationsanschlüsse</b>		
Dampfanschluss	Zoll	3/4
Wasseranschluss	Zoll	1
Ablassventil	mm	76
Höhe Abflussrohr (vom Boden bis Mitte Abflussrohr)	mm	260
<b>HD-beheizt</b>		
<b>Elektrischer Anschluss</b>		
<b>400 V 3 N PE 50 Hz</b>		
Motorleistung Waschen	kW	2,8
Motorleistung Schleudern	kW	7,3
Absicherung	A	3 x 25
Dampfdruck	bar	2-6
Durchflussmenge max. (4 bar) ca.	kg/h	180
<b>EL-beheizt</b>		
<b>Elektrischer Anschluss</b>		
<b>400 V 3 N PE 50 Hz</b>		
Heizleistung	kW	33
Motorleistung Waschen	kW	2,8
Motorleistung Schleudern	kW	7,3
Absicherung	A	3 x 63

<b>Maschinenmaße Tilt Version (mit Kippvorrichtung)</b>		
Breite	mm	1650
Tiefe	mm	1613
Höhe	mm	2115
Unterkante Tür über dem Boden	mm	1002
Nettogewicht	kg	2252
Gewicht mit Verpackung	kg	2517

