

TECHNISCHE DATEN

HS 6085



Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick:

- + Kostenreduzierender Energie-, Wasser- und Waschmitteleinsatz durch modernste Maschinenteknik
- + Edelstahlausführung serienmäßig
- + Freiprogrammierbare Steuerung mit 99 Programmspeicherplätzen
- + Frequenzgesteuerter Trommelantrieb
- + Anschlussmöglichkeit für zwölf Dosierpumpen
- + Einsatz von Flüssigwaschmittel und / oder Pulverprodukten
- + Heißwasseranschluss und integrierte Mischeinrichtung für die Verwendung von warmen / heißem Waschwasser (3. Wasseranschluss als Option)
- + Reibungslose Nachsorge durch flächen-deckendes Vertriebs- und Servicenetz sowie optimale Ersatzteilversorgung

Beladegewicht (ca. 1:10)	kg	85
Trommel		
Volumen	dm ³	850
Durchmesser	mm	1310
Tiefe	mm	630
Durchmesser Beladetür	mm	684
Hochschleudern	G	386
Schleuderdrehzahl max.	min ⁻¹	725
Waschdrehzahl max.	min ⁻¹	32
Maschinenmaße Stat Version		
Breite	mm	1770
Tiefe	mm	1939
Höhe	mm	2068
Unterkante Tür über dem Boden	mm	807
Nettogewicht	kg	3756
Gewicht mit Verpackung	kg	4007
Installationsanschlüsse		
Dampfanschluss	Zoll	1
Wasseranschluss	Zoll	2
Ablassventil	mm	130
Höhe Abflussrohr (vom Boden bis Mitte Abflussrohr)	mm	344
HD-beheizt		
Elektrischer Anschluss	400	
V 3 N PE 50 Hz		
Motorleistung Waschen	kW	3,9
Motorleistung Schleudern	kW	9
Absicherung	A	3 x 20
Dampfdruck	bar	2-4
Durchflussmenge max. (4 bar) ca.	kg/h	360

Maschinenmaße Tilt Version (mit Kippvorrichtung)		
Breite	mm	1838
Tiefe	mm	2058
Höhe	mm	2256
Unterkante Tür über dem Boden	mm	995
Nettogewicht	kg	4108
Gewicht mit Verpackung	kg	4479

