

Multimatic

iPura²³240 N

STÄRKEN UND VORTEILE

- Benutzerfreundliche, freiprogrammierbare Steuerung
- Frequenzgesteuerter Trommelantrieb
- Trocknung ausschließlich über Wärmepumpe
- Reinigung im Jet-Verfahren
- Weniger Finishaufwand, da nicht geschleudert wird
- Keine Bodenverankerung, da keine dynamischen Kräfte auftreten
- Langlebiger Multicolorfilter bis zu 600 Chargen
- Automatisierte Wartungsprogramme
- Solvent Select: Einfacher Umstieg auf alle zugelassenen Lösemittel ohne Hardware-Änderungen (KWL, Sensene, Intense, Silikon)
- **Reinigungsmaschine und Wärmepumpentrockner in einer Maschine**

OPTIONEN/ZUSATZAUSSTATTUNGEN

RV- Sprüheinrichtung	✓
Imprägniereinrichtung	✓
Trommelgehäuseisolierung	✓
Frischluftpülung	✓

Bei Maschinen mit Drehzahlsteuerung muss bei der Schutzart Fehlerstromschutzschaltung gemäß Herstellerangabe in der Stromzuleitung der Maschine bauseits ein »Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter« (RCD Typ B) installiert werden. Der Auslösestrom sollte 30 mA betragen. Alle Daten sind unverbindlich und ohne Ankündigung änderbar. Technische Änderungen vorbehalten. Darüber hinaus können die Produktabbildungen vom tatsächlichen Original abweichen **November 2024**

KONTAKT

Multimatic GmbH & Co. KG | Maschweg 72-74 | 49324 Melle
05422 100 0 info@multimatic.de www.multimatic.de

BELADEGEWICHT (CA.1:25)

10 KG

TROMMEL

Volumen	240 l
Durchmesser	800 mm
Tiefe	485 mm
Durchmesser Beladetür	500 mm
Drehzahl Reinigen	7 min ⁻¹
Drehzahl Schleudern	165 min ⁻¹
Volumen Tank 1	25 l
Volumen Tank 2	-
Volumen Tank 3	-
Lösemittelfüllung max. betr.	95 l

DESTILLATION TYP VD

Arbeitsvolumen	-
Destillierdurchsatz (HD)	-
Destillierdurchsatz (EL)	-
Volumen Schmutztank	-

FILTER

Schleuderfilter, hilfsmittelfrei	-
Spezial Schleuderfilter	-
Filtervolumen / SF	-
Filterfläche / SF	-
Multicolorfilter (65l)	1 Stck.

MASCHINENMASSE H/B/T

2110/990/1800 MM

Einbringhöhe mit LM-Wanne einfach abgebaut	1910 mm
Einbringhöhe ohne LM-Wanne einfach abgebaut	-
Leergewicht	930 kg
Betriebsgewicht	1002 kg
Bodenbelastung stat. + dynam.	591 kg/m ²

INSTALLATIONSANSCHLÜSSE

Druckluft (6bar)	1/4"
Dampfanschluss (max. 4,5 bar)	-
Dampftemperatur (max.)	-
Kondensatanschluss	-
Kühlwasseranschluss (3-5 bar)	1/2"
Kühlwasserablauf	1/2"
Kühlwassertemperatur (max.)	18 °C

Elektrischer Anschluss 400 V 3 N PE 50 Hz

HD-BEHEIZT

Zuleitung	-
Absicherung	-
HD gleichzeitige Leistung (max.)	-

EL-BEHEIZT



Zuleitung	4 mm ²
Absicherung	25 A-Träge
EL gleichzeitige Leistung (max.)	8,8 kW

GERÄUSCHPEGEL NACH ISO 3746

68 dB(A)

Multimatic

iPura²³240 N



KONTAKT

Multimatic GmbH & Co. KG | Maschweg 72-74 | 49324 Melle
 05422 100 0 info@multimatic.de www.multimatic.de

Bei Maschinen mit Drehzahlsteuerung muss bei der Schutzart Fehlerstromschutzschaltung gemäß Herstellerangabe in der Stromzuleitung der Maschine bauseits ein »Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter« (RCD Typ B) installiert werden. Der Auslösestrom sollte 30 mA betragen. Alle Daten sind unverbindlich und ohne Ankündigung änderbar. Technische Änderungen vorbehalten. Darüber hinaus können die Produktabbildungen vom tatsächlichen Original abweichen **November 2024**