

## TECHNISCHE DATEN

# ELEKTRO- DAMPFERZEUGER MAXI 60



### Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick:

- + Elektrisch gesteuerte Dampferzeuger mit Speisewasserpumpe
- + Speisewasserpumpe bis 90°C beständig
- + Druckbehälter aus Kesselstahl
- + Signalleuchten für Wassereinspeisung und Heizleistung
- + Manometer für Dampfdruckanzeige
- + Sicherheitsschaltung zum Schutz der Heizelemente
- + Sicherheitsventil für Überdruck
- + Gehäuse / Verkleidung aus Stahl grundiert und weiß lackiert

<b>Heizleistung</b>	<b>kW</b>	<b>28</b>
<b>Abmessungen</b>		
Breite ohne Anbauteile	mm	710
Tiefe ohne Anbauteile	mm	780
Höhe ohne Anbauteile	mm	590
Platzbedarf mindestens (BxT) 830x830mm		
Dampfleistung	kg/h	36
Dampfausgang	Zoll	1/2
Betriebsdruck	bar	5
<b>Elektrischer Anschluss</b>		
<b>400 V 3N PE 50 Hz</b>		
Absicherung	A	3 x 50
<b>Heizleistung</b>	<b>kW</b>	<b>33</b>
<b>Abmessungen</b>		
Breite ohne Anbauteile	mm	710
Tiefe ohne Anbauteile	mm	780
Höhe ohne Anbauteile	mm	590
Platzbedarf mindestens (BxT) 830x830mm		
Dampfleistung	kg/h	43
Dampfausgang	Zoll	1/2
Betriebsdruck	bar	5
<b>Elektrischer Anschluss</b>		
<b>400 V 3N PE 50 Hz</b>		
Absicherung	A	3 x 63
<b>Heizleistung</b>	<b>kW</b>	<b>37,5</b>
<b>Abmessungen</b>		
Breite ohne Anbauteile	mm	710
Tiefe ohne Anbauteile	mm	780
Höhe ohne Anbauteile	mm	590
Platzbedarf mindestens (BxT) 830x830mm		
Dampfleistung	kg/h	49
Dampfausgang	Zoll	1/2
Betriebsdruck	bar	5
<b>Elektrischer Anschluss</b>		
<b>400 V 3N PE 50 Hz</b>		
Absicherung	A	3 x 63
<b>Heizleistung</b>	<b>kW</b>	<b>40,5</b>
<b>Abmessungen</b>		
Breite ohne Anbauteile	mm	710
Tiefe ohne Anbauteile	mm	780
Höhe ohne Anbauteile	mm	590
Platzbedarf mindestens (BxT) 830x830mm		
Dampfleistung	kg/h	53
Dampfausgang	Zoll	1/2
Betriebsdruck	bar	5
<b>Elektrischer Anschluss</b>		
<b>400 V 3N PE 50 Hz</b>		
Absicherung	A	3 x 63

