

TECHNISCHE DATEN

MULTISHIRTY 451



Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick:

- + höhenverstellbare Büste zur perfekten Bearbeitung langer und kurzer Ware
- + beheizte vordere Andruckleiste in kurzer und langer Ausführung für gewaschene Hemden und Kittel
- + optimales Anlegen der Vorderfront durch Absaugung im Brustbein
- + zwei Seiten- und eine Rückenpatsche zum Straffen und Formen
- + einstellbarer Schulterwinkel mit automatischer Druckumschaltung für eine optimale Formgebung
- + regelbarer Pressdruck der vorderen Andruckleiste
- + austauschbare Andruckleisten für eine ideale Anpassung an die zu bearbeitende Ware
- + computergesteuerte Finishabläufe und pneumatisch gesteuerte Luftmengenregulierung zur Bearbeitung von Textilien unterschiedlicher Materialien
- + pneumatisch gesteuerte Ärmelspanner können jederzeit in der Höhe und im Neigungswinkel dem Kleidungsstück angepasst werden
- + Haltesäule für Reversspanner, Ärmelspanner, unbeheizte Andruckleiste und Ablagefläche
- + Bügeleisen mit Abstellfläche zur Bearbeitung von Brusttaschen und Patten

Maschinenmaße		
Breite	mm	1280
Breite max.	mm	2110
Tiefe	mm	1490
Tiefe max. (geöffnet)	mm	-
Höhe	mm	1770
Abluftanschluss	mm	-
Einbringmaße abgebaut		
Breite	mm	700
Tiefe	mm	1490
Höhe	mm	-
Gewicht	kg	270
Druckluft		
Druckluft	bar	6
Verbrauch ca.	l/h	1120
HD- beheizt		
Dampfanschluß	Zoll	1/2
Kondensat	Zoll	1/2
Dampfdruck	bar	4-6
Dampfverbrauch ca.	kg/h	30
Elektrischer Anschluß 400 V 3 N PE 50 Hz		
Leistung max.	kW	3,75
Heizleistung	kW	-
Zuleitung	mm ²	5 x 2,5
Absicherung	A	3 x 16
EL-beheizt		
Elektrischer Anschluß 400 V 3 N PE 50 Hz		
Leistung max.	kW	-
Heizleistung	kW	-
Zuleitung	mm ²	-
Absicherung	A	-
Geräuschpegel		
	dB(A)	76

