

## TECHNISCHE DATEN

# TOPLINE 1000



### Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick:

- drei Edelstahltanks mit Tankbodendoppelschräge
- stufenlose Drehzahlsteuerung
- frei programmierbare Computersteuerung
- Lösemittelkühlung durch Kühlwasserdoppelnutzung
- großer Wasserabscheider mit Spüleinrichtung
- zwei Arbeitstanks, ein Reintank
- Multicolorfilter mit Edelstahl-Mehrwegeinsatz
- Konzentrationsbegrenzung zur Erfüllung der 31. BImSchV
- frei einstellbare Niveauregler
- Kühlwasserspareinrichtung
- Sicherheitsflusenfilter
- computergesteuerte Trockenkontrollfunktion
- Nadelfänger Trocknung
- Chargen- und Betriebsstundenzähler
- Beheizung mit Dampf
- mit der entsprechenden Option ist eine bestimmungsgemäße Anwendung der Lösemittel GreenEarth und K4 möglich
- Änderung der technischen Daten beachten -

### Kontakt:

**Multimatic iLSA Deutschland GmbH & Co. KG**  
Maschweg 72-74 • 49324 Melle  
fon: [0 54 22] 10 00 • fax: [0 54 22] 1 00 48  
mail: info@multimatic.de  
www.multimatic.de



|                                             |                   |            |
|---------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>Füllmenge (1:20)</b>                     | <b>kg</b>         | <b>50</b>  |
| <b>Trommel</b>                              |                   |            |
| Volumen                                     | l                 | 1000       |
| Durchmesser                                 | mm                | 1300       |
| Tiefe                                       | mm                | 750        |
| Durchmesser Beladetür                       | mm                | 650        |
| Drehzahl Reinigen                           | min <sup>-1</sup> | 24         |
| Drehzahl Schleudern                         | min <sup>-1</sup> | 450        |
| Volumen Tank 1                              | l                 | 340        |
| Volumen Tank 2                              | l                 | 340        |
| Volumen Tank 3                              | l                 | 260        |
| Lösemittelfüllung max. betr.                | l                 | 1270       |
| <b>Destillation Typ VD</b>                  |                   | <b>240</b> |
| Arbeitsvolumen                              | l                 | 290        |
| Destillierdurchsatz (HD)                    | l/h               | 170        |
| Destillierdurchsatz (EL)                    | l/h               | -          |
| Volumen Schmutztank                         | l                 | 250        |
| <b>Filter</b>                               |                   |            |
| Schleuderfilter, hilfsmittelfrei            | Stck.             | 2          |
| Spezial Schleuderfilter                     | Stck.             | -          |
| Filtervolumen / Filter                      | l                 | 120        |
| Filterfläche / Filter                       | m <sup>2</sup>    | 9,8        |
| Multicolorfilter                            | Stck.             | -          |
| <b>Maschinenmaße mit Bodenwanne</b>         |                   |            |
| Breite                                      | mm                | 3560       |
| Tiefe                                       | mm                | 2500       |
| Höhe                                        | mm                | 2950       |
| Einbringhöhe mit LM-Wanne einfach abgebaut  | mm                | 2680       |
| Einbringhöhe ohne LM-Wanne einfach abgebaut | mm                | -          |
| Leergewicht                                 | kg                | 5260       |
| Betriebsgewicht                             | kg                | 6320       |
| Bodenbelastung stat. + dynam.               | kg/m <sup>2</sup> | 1083       |
| <b>Installationsanschlüsse</b>              |                   |            |
| Druckluft (6 bar)                           | Zoll              | 1/4        |
| Dampfanschluss (max. 4,5 bar)               | Zoll              | 2x1/2      |
| Dampftemperatur (max.)                      | °C                | 145        |
| Kondensatanschluss                          | Zoll              | 2x1/2      |
| Kühlwasseranschluss (3-5 bar)               | Zoll              | 3/4        |
| Kühlwasserablauf                            | Zoll              | 3/4        |
| Kühlwassertemperatur (max.)                 | °C                | 18         |
| <b>Elektrischer Anschluss</b>               |                   |            |
| <b>400 V 3 N PE 50 Hz</b>                   |                   |            |
| <b>HD-beheizt</b>                           |                   |            |
| Zuleitung                                   | mm <sup>2</sup>   | 10         |
| Absicherung                                 | A-Träge           | 3x50       |
| HD gleichzeitige Leistung (max.)            | kW                | 33,8       |
| <b>EL-beheizt</b>                           |                   |            |
| Zuleitung                                   | mm <sup>2</sup>   | -          |
| Absicherung                                 | A-Träge           | -          |
| EL gleichzeitige Leistung (max.)            | kW                | -          |
| <b>Geräuschpegel nach ISO 3746</b>          | <b>dB(A)</b>      | <b>68</b>  |

Bei Maschinen mit Drehzahlsteuerung muss bei der Schutzart Fehlerstromschutzschaltung gemäß Herstellerangabe in der Stromzuleitung der Maschine bauseits ein »Allstromsensitiv-Fehlerstromschalter« installiert werden. Der Auslösestrom sollte 300 mA oder mehr betragen. Alle Daten sind unverbindlich und ohne Ankündigung änderbar. Technische Änderungen vorbehalten. März 2015