



Multimatic

DAMPFERZEUGER MAXI 16

STÄRKEN UND VORTEILE

- Elektrisch gesteuerter Dampferzeuger mit Speisewasserpumpe
- Speisewasserpumpe bis 90°C beständig
- Druckbehälter aus Kesselstahl
- Singalleuchten für Wassereinspeisung und Heizleistung
- Manometer für Dampfdruckanzeige
- Sicherheitsschaltung zum Schutz der Heizelemente
- Sicherheitsventil für Überdruck
- Gehäuse / Verkleidung aus Stahl grundiert und weiß lackiert

OPTIONEN/ZUSATZAUSSTATTUNGEN

- | | |
|--|---|
| Edelstahl-Speisewassergefäß 50 l | ✓ |
| Edelstahl- oder PVC-Abschlammbehälter 30 l | ✓ |

HEIZLEISTUNG	6,9 KW
KESSELVOLUMEN	16 l
ABMESSUNGEN	
Breite ohne Anbauteile	445 mm
Tiefe ohne Anbauteile	445 mm
Höhe ohne Anbauteile	885 mm
Dampfleistung	9 kg/h
Dampfausgang	2 x 1/2"
Betriebsdruck	5 bar
Elektrischer Anschluss	400 V 3N PE 50 Hz
Absicherung	3 x 16 A

HEIZLEISTUNG	10,5 KW
KESSELVOLUMEN	16 l
ABMESSUNGEN	
Breite ohne Anbauteile	445 mm
Tiefe ohne Anbauteile	445 mm
Höhe ohne Anbauteile	885 mm
Dampfleistung	14 kg/h
Dampfausgang	2 x 1/2"
Betriebsdruck	5 bar
Elektrischer Anschluss	400 V 3N PE 50 Hz
Absicherung	3 x 20 A

HEIZLEISTUNG	15 KW
KESSELVOLUMEN	16 l
ABMESSUNGEN	
Breite ohne Anbauteile	445 mm
Tiefe ohne Anbauteile	445 mm
Höhe ohne Anbauteile	885 mm
Dampfleistung	20 kg/h
Dampfausgang	2 x 1/2"
Betriebsdruck	5 bar
Elektrischer Anschluss	400 V 3N PE 50 Hz
Absicherung	3 x 25 A

Alle Daten sind unverbindlich und ohne Ankündigung änderbar.
Abbildungen zeigen zum Teil Sonderausstattungen.
Technische Änderungen vorbehalten. April 2026

KONTAKT

Multimatic GmbH & Co. KG | Maschweg 72-74 | 49324 Melle
05422 100 0 info@multimatic.de www.multimatic.de