



Multimatic

DAMPFERZEUGER MAXI 24

STÄRKEN UND VORTEILE

- Elektrisch gesteuerter Dampferzeuger mit Speisewasserpumpe
- Speisewasserpumpe bis 90°C beständig
- Druckbehälter aus Kesselstahl
- Singalleuchten für Wassereinspeisung und Heizleistung
- Manometer für Dampfdruckanzeige
- Sicherheitsschaltung zum Schutz der Heizelemente
- Sicherheitsventil für Überdruck

OPTIONEN/ZUSATZAUSSTATTUNGEN

Multi-Pumpsystem DRCP oder Edelstahl-Speisewassergefäß 50 l	✓
Edelstahl- oder PVC-Abschlammbehälter 30 l	✓
Sockel (Standardausführung) oder Sockel auf Rollen	✓

HEIZLEISTUNG

18 KW

Schaltstufe 1

18 kW

INSTALLIERTE LEISTUNG

18,6 KW

Kesselvolumen

24 l

ABMESSUNGEN

Breite ohne Anbauteile

570 mm

Tiefe ohne Anbauteile

510 mm

Höhe ohne Anbauteile

765 mm

Platzbedarf mindestens (B x T)

660 x 580 mm

Dampfleistung

24 kg/h

Dampfausgang

1/2"

Betriebsdruck

5 bar

Elektrischer Anschluss

400 V 3N PE 50 Hz

Absicherung

3 x 35 A

HEIZLEISTUNG

21,9 KW

Schaltstufe 1

15 kW

Schaltstufe 2

6,9 kW

INSTALLIERTE LEISTUNG

22,5 KW

Kesselvolumen

24 l

ABMESSUNGEN

Breite ohne Anbauteile

570 mm

Tiefe ohne Anbauteile

510 mm

Höhe ohne Anbauteile

765 mm

Platzbedarf mindestens (B x T)

660 x 580 mm

Dampfleistung

29 kg/h

Dampfausgang

1/2"

Betriebsdruck

5 bar

Elektrischer Anschluss

400 V 3N PE 50 Hz

Absicherung

3 x 35 A

KONTAKT

Multimatic GmbH & Co. KG | Maschweg 72-74 | 49324 Melle
05422 100 0 info@multimatic.de www.multimatic.de

Alle Daten sind unverbindlich und ohne Ankündigung änderbar.
Abbildungen zeigen zum Teil Sonderausstattungen.
Technische Änderungen vorbehalten. **Juni 2026**