



Multimatic

ENERGIESPAR KÄLTETROCKNER

STÄRKEN UND VORTEILE

- Hohe Energieeinsparung während der Arbeitspausen, bei geringer Auslastung und Stillstandzeiten
- Integrierter Kältespeicher garantiert ständige Betriebsbereitschaft
- Zusätzliche Energieeinsparung durch die niedrige Auslegung des maximalen Überdrucks

ABMESSUNGEN

Breite	484 mm
Tiefe	630 mm
Höhe	779 mm
Gewicht	70 kg
Volumenstrom bei 7 bar Betriebsüberdruck*	0,6 m³/min
Differenzdruck*	0,07 bar
Effektive Leistungsaufnahme bei 100 % Volumenstrom*	0,3 kW
Effektive Leistungsaufnahme bei 50 % Volumenstrom*	0,18 kW
Anschluss Kondensatableiter	G 1/4"
Druckluftanschluss (Innengewinde)	G 3/4"
Elektrischer Anschluss	230 V 1 PH 50 Hz

*Daten bei Referenzbedingungen nach DIN/ISO 7183

Option A1:

Umgebungstemperatur + 25°C

Kühlmedium-Eintrittstemperatur + 25°C

Drucklufteintrittstemperatur + 35°C

Drucktaupunkt + 3°C

Betriebsüberdruck 7 bar

bei anderen Betriebsbedingungen ändern sich die Leistungsdaten

KONTAKT

Multimatic GmbH & Co. KG | Maschweg 72-74 | 49324 Melle
05422 100 0 info@multimatic.de www.multimatic.de

Alle Daten sind unverbindlich und ohne Ankündigung änderbar.
Technische Änderungen vorbehalten. Juni 2026