



Multimatic

FORMFINISHER 467

STÄRKEN UND VORTEILE

- Büste 359° drehbar und hydraulisch höhenverstellbar mit automatischer Streckfunktion
- Programmierbarer 4 Zoll-Touchscreen-Computer
- Manuell einstellbare Schulterelemente
- Manuelle Steuerung für Sonderteile
- Manuelle Luftmengenregulierung
- Zwei pneumatisch gesteuerte Seitenspanner mit zusätzlichen Anpresspatschen
- Zwei pneumatisch gesteuerte Schlitzpatschen
- Alle Patschen sind wahlweise, auch im laufenden Finishprozess aus- und zuschaltbar
- Leicht abnehmbarer Reversspanner
- Stückzähler für die Teileerfassung

OPTIONEN/ZUSATZAUSSTATTUNGEN

- | | |
|---|---|
| Fotozelle zur Erfassung der Garderobenlänge | ✓ |
| programmgesteuerte Luftmengenregulierung | ✓ |



MASCHINENMASSE

Breite	670 mm
Breite max.	1160 mm
Tiefe	850 mm
Höhe	1490 mm
Höhe max.	2400 mm
Gewicht	170 kg

DRUCKLUFT

Druckluft	6 bar
Verbrauch ca.	348 l/h

HD-BEHEIZT

Dampfanschluss	1/2"
Kondensat	2 x 1/2"
Dampfdruck	5 bar
Dampfverbrauch	10 - 20 kg/h
Elektrischer Anschluss	400 V 3 N PE 50 Hz
Leistung max.	2,3 kW
Heizleistung	- kW
Zuleitung	5 x 1,5 mm ²
Absicherung	3 x 10 A

GERÄUSCHPEGEL

78 DB(A)

KONTAKT

Multimatic GmbH & Co. KG | Maschweg 72-74 | 49324 Melle
05422 100 0 | info@multimatic.de | www.multimatic.de

Die genannten Verbrauchsdaten sind verfahrensabhängig.
Alle Daten sind unverbindlich und ohne Ankündigung änderbar.
Technische Änderungen vorbehalten. **Mai 2026**