



Multimatic

HS 6040

STÄRKEN UND VORTEILE

- Kostenreduzierender Energie-, Wasser- und Waschmitteleinsatz durch modernste Maschinenteknik
- Edelstahlausführung serienmäßig
- Freiprogrammierbare Steuerung mit 99 Programmspeicherplätzen
- Frequenzgesteuerter Trommelantrieb
- Anschlussmöglichkeit für zwölf Dosierpumpen
- Einsatz von Flüssigwaschmittel und / oder Pulverprodukten
- Heißwasseranschluss und integrierte Mischeinrichtung für die Verwendung von warmen / heißem Waschwasser (3. Wasseranschluss als Option)
- Reibungslose Nachsorge durch flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz sowie optimale Ersatzteilverorgung

OPTIONEN/ZUSATZAUSSTATTUNGEN

Sockel-Grundrahmen
Höhe: 241 mm Breite: 1430 mm Tiefe: 1440 mm



Andere Sockelhöhe auf Anfrage. Bei Pulverdosierung Einfüllhöhe beachten.

Bei Maschinen mit Drehzahlsteuerung muss bei der Schutzart Fehlerstromschutzschaltung gemäß Herstellerangabe in der Stromzuleitung der Maschine bauseits ein »Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter« (RCD Typ B) installiert werden. Der Auslösestrom sollte 30 mA betragen.
Alle Daten sind unverbindlich und ohne Ankündigung änderbar.
Technische Änderungen vorbehalten. **Mai 2026**

KONTAKT

Multimatic GmbH & Co. KG | Maschweg 72-74 | 49324 Melle
05422 100 0 info@multimatic.de www.multimatic.de

BELADEGEWICHT (CA.1:10)

40 KG

TROMMEL

Volumen	395 dm ³
Durchmesser	900 mm
Tiefe	621 mm
Durchmesser Beladetür	558 mm
Hochschleudern	381 G
Schleuderdrehzahl max.	870 min ⁻¹
Waschdrehzahl max.	40 min ⁻¹

MASCHINENMASSE H/B/T

1798/1390/1455 MM

Unterkante Tür über dem Boden	659 mm
Nettogewicht	1409 kg
Höhe Abflussrohr (von Boden bis Mitte Abflussrohr)	249 mm

MASCHINENMASSE H/B/T TILT VERSION MIT KIPPVORR.

1988/1470/1613 MM

Unterkante Tür über dem Boden	849 mm
Nettogewicht	1544 kg
Höhe Abflussrohr (von Boden bis Mitte Abflussrohr)	439 mm

INSTALLATIONSANSCHLÜSSE

Dampfanschluss	3/4"
Wasseranschluss	1"
Ablassventil	76 mm

HD-BEHEIZT

Elektrischer Anschluss	400 V 3 N PE 50 Hz
Motorleistung Waschen	1,5 kW
Motorleistung Schleudern	4,8 kW
Absicherung	3 x 16 A
Dampfdruck	2 - 6 bar
Durchflussmenge max. (4 bar) ca.	180 kg/h

EL-BEHEIZT

Elektrischer Anschluss	400 V 3 N PE 50 Hz
Heizleistung	21,6 kW
Motorleistung Waschen	1,5 kW
Motorleistung Schleudern	4,8 kW
Absicherung	3 x 50 A