



Multimatic

HS 6057

STÄRKEN UND VORTEILE

- Kostenreduzierender Energie-, Wasser- und Waschmitteleinsatz durch modernste Maschinenteknik
- Edelstahlausführung serienmäßig
- Freiprogrammierbare Steuerung mit 99 Programmspeicherplätzen
- Frequenzgesteuerter Trommelantrieb
- Anschlussmöglichkeit für zwölf Dosierpumpen
- Einsatz von Flüssigwaschmittel und / oder Pulverprodukten
- Heißwasseranschluss und integrierte Mischeinrichtung für die Verwendung von warmen / heißem Waschwasser (3. Wasseranschluss als Option)
- Reibungslose Nachsorge durch flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz sowie optimale Ersatzteilverorgung

Bei Maschinen mit Drehzahlsteuerung muss bei der Schutzart Fehlerstromschutzschaltung gemäß Herstellerangabe in der Stromzuleitung der Maschine bauseits ein »Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter« (RCD Typ B) installiert werden. Der Auslösestrom sollte 30 mA betragen. Alle Daten sind unverbindlich und ohne Ankündigung änderbar. Technische Änderungen vorbehalten. April 2026

BELADEGEWICHT (CA.1:10)	57 KG
TROMMEL	
Volumen	569 dm ³
Durchmesser	1080 mm
Tiefe	621 mm
Durchmesser Beladetür	558 mm
Hochschleudern	387 G
Schleuderdrehzahl max.	800 min ⁻¹
Waschdrehzahl max.	36 min ⁻¹
MASCHINENMASSE H/B/T	1925/1570/1493 MM
Unterkante Tür über dem Boden	812 mm
Nettogewicht	1932 kg
Höhe Abflussrohr (von Boden bis Mitte Abflussrohr)	260 mm
MASCHINENMASSE H/B/T TILT VERSION MIT KIPPVORR.	2115/1650/1613 MM
Unterkante Tür über dem Boden	1002 mm
Nettogewicht	2103 kg
Höhe Abflussrohr (von Boden bis Mitte Abflussrohr)	450 mm
INSTALLATIONSANSCHLÜSSE	
Dampfanschluss	3/4"
Wasseranschluss	1"
Ablassventil	76 mm
HD-BEHEIZT	
Elektrischer Anschluss	400 V 3 N PE 50 Hz
Motorleistung Waschen	2,8 kW
Motorleistung Schleudern	7,3 kW
Absicherung	3 x 25 A
Dampfdruck	2 - 6 bar
Durchflussmenge max. (4 bar) ca.	180 kg/h
EL-BEHEIZT	
Elektrischer Anschluss	400 V 3 N PE 50 Hz
Heizleistung	33 kW
Motorleistung Waschen	2,8 kW
Motorleistung Schleudern	7,3 kW
Absicherung	3 x 63 A

KONTAKT

Multimatic GmbH & Co. KG | Maschweg 72-74 | 49324 Melle
05422 100 0 | info@multimatic.de | www.multimatic.de