



Multimatic

HS 6085

STÄRKEN UND VORTEILE

- Kostenreduzierender Energie-, Wasser- und Waschmitteleinsatz durch modernste Maschinentechnik
- Edelstahlausführung serienmäßig
- Freiprogrammierbare Steuerung mit 99 Programmspeicherplätzen
- Frequenzgesteuerter Trommelantrieb
- Anschlussmöglichkeit für zwölf Dosierpumpen
- Einsatz von Flüssigwaschmittel und / oder Pulverprodukten
- Heißwasseranschluss und integrierte Mischeinrichtung für die Verwendung von warmen / heißem Waschwasser (3. Wasseranschluss als Option)
- Reibungslose Nachsorge durch flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz sowie optimale Ersatzteilverversorgung

BELADEGEWICHT (CA.1:10)

85 KG

TROMMEL

Volumen	850 dm ³
Durchmesser	1310 mm
Tiefe	630 mm
Durchmesser Beladetür	684 mm
Hochschleudern	386 G
Schleuderdrehzahl max.	725 min ⁻¹
Waschdrehzahl max.	32 min ⁻¹

MASCHINENMASSE H/B/T

2068/1770/1939 MM

Unterkante Tür über dem Boden	807 mm
Nettogewicht	3756 kg
Höhe Abflussrohr (von Boden bis Mitte Abflussrohr)	344 mm

MASCHINENMASSE H/B/T TILT VERSION MIT KIPPVORR.

2256/1838/2058 MM

Unterkante Tür über dem Boden	995 mm
Nettogewicht	4007 kg
Höhe Abflussrohr (von Boden bis Mitte Abflussrohr)	532 mm

INSTALLATIONSANSCHLÜSSE

Dampfanschluss	1"
Wasseranschluss	2"
Ablassventil	130 mm

HD-BEHEIZT

Elektrischer Anschluss	400 V 3 N PE 50 Hz
Motorleistung Waschen	3,9 kW
Motorleistung Schleudern	9 kW
Absicherung	3 x 20 A
Dampfdruck	2 - 4 bar
Durchflussmenge max. (4 bar) ca.	360 kg/h

KONTAKT

Multimatic GmbH & Co. KG | Maschweg 72-74 | 49324 Melle
05422 100 0 info@multimatic.de www.multimatic.de

Bei Maschinen mit Drehzahlsteuerung muss bei der Schutzart Fehlerstromschutzschaltung gemäß Herstellerangabe in der Stromzuleitung der Maschine bauseits ein »Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter« (RCD Typ B) installiert werden. Der Auslösestrom sollte 30 mA betragen.

Alle Daten sind unverbindlich und ohne Ankündigung änderbar.
Technische Änderungen vorbehalten. **April 2026**