



Multimatic

SHIRTY 440

STÄRKEN UND VORTEILE

- Pneumatische Spann- und Streckvorrichtung
- Elektrisch beheizte, pneumatische Andruckleiste
- Regelbare Temperatur der Andruckleiste
- Absaugung im Brustbein beim Anlegen der Hemdenfront
- Fotozellengesteuerte Manschettenflachklammern
- Kragenklammer, pneumatisch betätigt
- Pneumatisch einstellbare Schulterbreite
- Fotozellensteuerung zur automatischen Hemdenlängenerfassung
- Spiegel zur optimalen Kontrolle der Rückenpartie
- Programmierbare Touch Screen Computersteuerung mit integriertem Teilezähler
- Bügeleisen mit Abstellfläche zur Bearbeitung von Brusttaschen und Patten
- Individuell programmierbare Dampf-, Mix- und Trocknungszeiten
- Kondensatrückgewinnung (dampfbeheizte Ausführung)

OPTIONEN / ZUSATZAUSSTATTUNGEN

Ärmelklammern in Rundform	✓
Pneumatische Höhenverstellung der Ärmelspanner	✓
Luftmengenregulierung	✓

MASCHINENMASSE

Breite	820 mm
Breite max. (geöffnet)	2150 mm
Tiefe	1400 mm
Höhe	1720 mm
Gewicht	260 kg

DRUCKLUFT

Druckluft	6 bar
Verbrauch ca.	850 l/h

HD-BEHEIZT

Dampfanschluss	1/2"
Kondensat	2 x 1/2"
Dampfdruck	4 - 6 bar
Dampfverbrauch	30 - 50 kg/h
Elektrischer Anschluss	400 V 3 N PE 50 Hz
Leistung max.	4,77 kW
Heizleistung	- kW
Zuleitung	5 x 2,5 mm ²
Absicherung	16 A

EL-BEHEIZT

Elektrischer Anschluss	400 V 3 N PE 50 Hz
Leistung max.	23,8 kW
Heizleistung	19,8 kW
Zuleitung	5 x 10 mm ²
Absicherung	3 x 50 A

GERÄUSCHPEGEL

76 DB(A)

KONTAKT

Multimatic GmbH & Co. KG | Maschweg 72-74 | 49324 Melle
05422 100 0 | info@multimatic.de | www.multimatic.de

Die genannten Verbrauchsdaten sind verfahrensabhängig.
Alle Daten sind unverbindlich und ohne Ankündigung änderbar.
Technische Änderungen vorbehalten. **Mai 2026**