

Multimatic

KRAGEN-MANSCHETTEN-PRESSE 520



STÄRKEN UND VORTEILE

- leichtes und sicheres Auflegen in bequemer Arbeitshöhe
- integrierte Absaugung fixiert Kragen und Manschetten beim Auflegen und die Pressform am Ende des Finishvorgangs
- schonende Bearbeitung von Kragen und Manschetten in einem Arbeitsgang
- exzellentes Finish durch beheizten, hochglanzpolierten Edelstahl-Oberschuh
- computergesteuerte und individuell einstellbare Presszeit für unterschiedliche Gewebearten
- sicheres Arbeiten durch Zwei-Knopf-Bedienung und Sicherheitsrahmen
- optimales Pressen durch vertikales Absenken des Oberschuhs



MASCHINENMASSE

Breite	1070 mm
Breite max.	- mm
Tiefe	700 mm
Höhe	2000 mm
Gewicht	200 kg

DRUCKLUFT

Druckluft	6 - 8 bar
Druckluftanschluss Ø	6 / 8 mm
Verbrauch	1300 l/h

HD-BEHEIZT

Dampfanschluss	3/8"
Kondensat	1/2"
Dampfdruck	4 - 6 bar
Dampfverbrauch	5 kg/h
Elektrischer Anschluss	400 V 3 N PE 50 Hz
Leistung max.	0,55 kW
Heizleistung	- kW
Zuleitung	1,5 mm ²
Absicherung	3 x 16 A

EL-BEHEIZT

Elektrischer Anschluss	400 V 3 N PE 50 Hz
Leistung max.	3,3 kW
Heizleistung	- kW
Zuleitung	1,5 mm ²
Absicherung	3 x 16 A

GERÄUSCHPEGEL

76 DB(A)

KONTAKT

Multimatic GmbH & Co. KG | Maschweg 72-74 | 49324 Melle
05422 100 0 | info@multimatic.de | www.multimatic.de

Die genannten Verbrauchsdaten sind verfahrensabhängig.
Alle Daten sind unverbindlich und ohne Ankündigung änderbar.
Technische Änderungen vorbehalten. **Mai 2026**