



Multimatic

KRAGEN-MANSCHETTEN- PRESSE RO 551

STÄRKEN UND VORTEILE

- bei laufendem Pressvorgang kann bereits die Bestückung des zweiten Unterschuhs erfolgen
- leichte und sichere Handhabung in bequemer Arbeitshöhe
- schonende Bearbeitung von Kragen und Manschetten in einem Arbeitsgang
- die Absaugung erleichtert das Auflegen und fixiert die Form der Kragen und Manschetten nach dem Pressvorgang
- exzellentes Finish durch hochglanzpolierten und beheizten Edelstahl-Oberschuh
- individuelle Einstellung der Presszeit für unterschiedliche Gewebearten
- sicheres Arbeiten durch vollverkleideten Pressenbereich mit Sicherheitseinrichtung
- Vorwahlfunktion - Prog.-Start - für einen besonders rationellen Arbeitsablauf
- Computersteuerung

MASCHINENMASSE

Breite	1270 mm
Breite max.	- mm
Tiefe	990 mm
Höhe	1920 mm
Gewicht	340 kg

DRUCKLUFT

Druckluft	6 - 8 bar
Verbrauch je Zyklus	25 l

HD-BEHEIZT

Dampfanschluss	1/2"
Kondensat	1/2"
Dampfdruck	4 - 6 bar
Dampfverbrauch	6 - 8 kg/h
Elektrischer Anschluss	400 V 3 N PE 50 Hz
Leistung max.	0,92 kW
Heizleistung	- kW
Zuleitung	5 x 1,5 mm ²
Absicherung	3 x 10 A

GERÄUSCHPEGEL

76 DB(A)

KONTAKT

Multimatic GmbH & Co. KG | Maschweg 72-74 | 49324 Melle
05422 100 0 info@multimatic.de www.multimatic.de

Die genannten Verbrauchsdaten sind verfahrensabhängig.
Alle Daten sind unverbindlich und ohne Ankündigung änderbar.
Technische Änderungen vorbehalten. **Mai 2026**