



Multimatic

MAXISHIRTY 494

STÄRKEN UND VORTEILE

- Variante HD-beheizt: Energie-Doppelnutzung (Luft- und Kondensatrückführung bei dampfbeheizter Ausführung)
- Variante EL-beheizt: beheizte Büste
- Pneumatisch verstellbare Schulterbreite
- Pneumatische Andruckleiste, automatisch absenkend
- Fotozelle zur automatischen Erfassung unterschiedlicher Hemdenlängen
- Längenstreck- und Spannfunktion für sanften Zug und perfektes Finish
- Programmierbarer 7 Zoll-Touchscreen-Computer
- Individuell programmierbare Dampf-, Mix- und Trocknungszeiten zur perfekten Bearbeitung unterschiedlicher Gewebequalitäten
- Umschaltfunktionen für die Bearbeitung von Kurzarmhemden, T-Shirts und Poloshirts
- Reduzierter Platzbedarf - Wandanstellung möglich
- Reduzierte Temperaturbelastung für Bediener durch optimale Position der Finishluftansaugung
- Angenehmeres Arbeitsklima und geräuscharmer Arbeitsplatz
- Einfache Flusenfilterwartung

OPTIONEN / ZUSATZAUSSTATTUNGEN

Kurzarm-Spannvorrichtung	✓
Beheizte Manschetten-Schlitzpatschen	✓
LED-Beleuchtung	✓

¹Nur in Verbindung mit DRCP Multipumpsystem / MAXI 24 benötigte Heizleistung eines externen Dampferzeugers mit Multipumpsystem und Aufstellort direkt an der Maschine.

²Verbrauch ist stark Abhängig von der zu behandelnden Ware sowie der eingestellten Finishzeiten

Die genannten Verbrauchsdaten sind verfahrensabhängig.

Alle Daten sind unverbindlich und ohne Ankündigung änderbar.

Technische Änderungen vorbehalten. **Mai 2026**

MASCHINENMASSE

Breite	880 mm
Breite (Arbeitsbreite) max.	2400 mm
Tiefe	1215 mm
Höhe mit Haube (ohne Stellfüße)	2190 mm
Höhe mit Stellfüße max.	2310 mm

EINBRINGMASSE ABGEBAUT

Breite	880 mm
Tiefe	1210 mm
Höhe ohne Haube	1850 mm
Gewicht	360 kg

DRUCKLUFT

Druckluft	6 - 8 bar
Druckluftanschluss	8 mm
Verbrauch je Zyklus	28 l

HD-BEHEIZT

Dampfanschluss	1/2"
Kondensat	2 x 1/2"
Eingang Energie - Rückgewinnung	1/2"
Ausgang Energie - Rückgewinnung	1/2"
Dampfdruck	4 - 6 bar
Dampfverbrauch ca. mit DRCP ¹	20 kg/h ¹
Heizleistung ex. Dampferzeuger ¹	15 kW ¹
Dampfverbrauch ca. ohne DRCP ²	25 - 35 kg/h

Elektrischer Anschluss	400 V 3 N PE 50 Hz
------------------------	--------------------

Leistung max. inkl. Bügeleisen (max. 800 W)	5,8 kW
---	--------

Zuleitung	5 x 2,5 mm ²
-----------	-------------------------

Absicherung	3 x 16 A
-------------	----------

EL-BEHEIZT

Elektrischer Anschluss	400 V 3 N PE 50 Hz
------------------------	--------------------

Leistung max.	24,8 kW
---------------	---------

Heizleistung	19,8 kW
--------------	---------

Zuleitung	5 x 10 mm ²
-----------	------------------------

Absicherung	3 x 50 A
-------------	----------

GERÄUSCHPEGEL

77 DB(A)

KONTAKT

Multimatic GmbH & Co. KG | Maschweg 72-74 | 49324 Melle
05422 100 0 | info@multimatic.de | www.multimatic.de



Multimatic

MAXISHIRTY 494



KONTAKT

Multimatic GmbH & Co. KG | Maschweg 72-74 | 49324 Melle
05422 100 0 info@multimatic.de www.multimatic.de