

Multimatic

MULTI-PUMPSYSTEM DRCP



STÄRKEN UND VORTEILE

- Fördert das Kondensat vom Finisher zum Dampferzeuger
- Ersetzt das Speisewassergefäß
- Reduziert Abstrahlverluste
- Verringert den Energieverbrauch zur Dampferzeugung
- Kein zusätzlicher Wasserbedarf zur Speisewasserkühlung
- Schont die Speisewasserpumpe des Dampferzeugers
- Weniger Platzbedarf
- Einfaches, robustes Pumpsystem für Elektro-Kleindampferzeuger

ABMESSUNGEN

Breite	600 mm
Tiefe	300 mm
Höhe	230 mm
Gewicht	16 kg
Kesselinhalt	2 l
Dampfversorgung max.	6 bar
Druckluftversorgung min. - max.	8 - 12 bar
Betriebstemperatur	+5 ÷ +80 °C
Elektrischer Anschluss	230 V 1 Ph 50/60 Hz
Geräuschpegel	< 70 dB(A)

KONTAKT

Multimatic GmbH & Co. KG | Maschweg 72-74 | 49324 Melle
05422 100 0 info@multimatic.de www.multimatic.de

Alle Daten sind unverbindlich und ohne Ankündigung änderbar.
Technische Änderungen vorbehalten. Juni 2026