



Multimatic

Topline 440

STÄRKEN UND VORTEILE

- drei Edelstahltanks mit Tankbodendoppelschräge
- stufenlose Drehzahlsteuerung
- frei programmierbare Computersteuerung
- Lösemittelkühlung durch Kühlwasserdoppelnutzung
- großer Wasserabscheider mit Spüleinrichtung
- zwei Arbeitstanks, ein Reintank
- Multicolorfilter mit Edelstahl-Mehrwegeinsatz
- Konzentrationsbegrenzung zur Erfüllung der 31. BImSchV
- frei einstellbare Niveauregler
- Kühlwasserspareinrichtung
- Sicherheitsflusenfilter
- computergesteuerte Trockenkontrollfunktion
- Nadelfängertrocknung
- Chargen- und Betriebsstundenzähler
- mit der entsprechenden Option ist eine bestimmungsgemäße Anwendung alternativer Lösemittel möglich

OPTIONEN/ZUSATZAUSSTATTUNGEN

Elektrische Beheizung	✓
Dosierkolbenpumpe zur Dosierung aus dem Gebinde	✓
Imprägniereinrichtung	✓
Lösemittelkühlung über Kälteanlage	✓

BELADEGEWICHT (1:20) 22 KG

TROMMEL

Volumen	440 l
Durchmesser	1000 mm
Tiefe	560 mm
Durchmesser Beladetür	500 mm
Drehzahl Reinigen	35 min ⁻¹
Drehzahl Schleudern	500 min ⁻¹
Volumen Tank 1	200 l
Volumen Tank 2	200 l
Volumen Tank 3	160 l
Lösemittelfüllung max. betr.	650 l

DESTILLATION TYP VD 190

Arbeitsvolumen	160 l
Destillierdurchsatz (HD)	140 l/h
Destillierdurchsatz (EL)	70 l/h
Volumen Schmutztank	120 l

FILTER

Schleuderfilter, hilfsmittelfrei	2 Stck.
Filtervolumen / Filter	75 l
Filterfläche / Filter	4,9 m ²
Multicolorfilter (15 l)	1 Stck.

MASCHINENMASSE H/B/T 2450/2140/2000 MM

Einbringhöhe mit LM-Wanne einfach abgebaut	2215 mm
Leergewicht	2360 kg
Betriebsgewicht	2916 kg
Bodenbelastung stat. + dynam.	1031 kg/m ²

INSTALLATIONSANSCHLÜSSE

Druckluft (6 bar)	1/4"
Dampfanschluss (max. 4,5 bar)	1/2"
Dampftemperatur (max.)	145 °C
Kondensatanschluss	1/2"
Kühlwasseranschluss (3-5 bar)	3/4"
Kühlwasserablauf	3/4"
Kühlwassertemperatur (max.)	18 °C
Elektrischer Anschluss	400 V 3 N PE 50 Hz

HD-BEHEIZT

Zuleitung	4 mm ²
Absicherung	3 x 25 A-Träge
HD gleichzeitige Leistung (max.)	10,7 kW

EL-BEHEIZT

Zuleitung	10 mm ²
Absicherung	50 A-Träge
EL gleichzeitige Leistung (max.)	28,7 kW

GERÄUSCHPEGEL NACH ISO 3746	68 dB(A)
-----------------------------	----------

Bei Maschinen mit Drehzahlsteuerung muss bei der Schutzart Fehlerstromschutzschaltung gemäß Herstellerangabe in der Stromzuleitung der Maschine bauseits ein »Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter« (RCD Typ B) installiert werden. Der Auslösestrom sollte 30 mA betragen. Alle Daten sind unverbindlich und ohne Ankündigung änderbar. Technische Änderungen vorbehalten. Darüber hinaus können die Produktabbildungen vom tatsächlichen Original abweichen Juli 2026

KONTAKT

Multimatic GmbH & Co. KG | Maschweg 72-74 | 49324 Melle
05422 100 0 info@multimatic.de www.multimatic.de