



Multimatic

Topline 640

STÄRKEN UND VORTEILE

- Drei Edelstahltanks mit Tankbodendoppelschräge
- Stufenlose Drehzahlsteuerung
- Frei programmierbare Computersteuerung
- Lösemittelkühlung durch Kühlwasserdoppelnutzung
- Großer Wasserabscheider mit Spüleinrichtung
- Zwei Arbeitstanks, ein Reintank
- Multicolorfilter mit Edelstahl-Mehrwegeinsatz
- Konzentrationsbegrenzung zur Erfüllung der 31. BlmschV
- Frei einstellbare Niveauregler
- Kühlwasserspareinrichtung
- Sicherheitsflusenfilter
- Computergesteuerte Trockenkontrollfunktion
- Nadelfängertrocknung
- Chargen- und Betriebsstundenzähler
- Beheizung mit Dampf
- Mit der entsprechenden Option ist eine bestimmungsgemäße Anwendung alternativer Lösemittel möglich

OPTIONEN / ZUSATZAUSSTATTUNGEN

Dosierkolbenpumpe zur Dosierung aus dem Gebinde	✓
Imprägniereinrichtung	✓
Lösemittelkühlung über Kälteanlage	✓

BELADEGEWICHT (1:20)

32 KG

TROMMEL

Volumen	640 l
Durchmesser	1100 mm
Tiefe	670 mm
Durchmesser Beladetür	500 mm
Drehzahl Reinigen	29 min ⁻¹
Drehzahl Schleudern	520 min ⁻¹

Volumen Tank 1	275 l
Volumen Tank 2	275 l
Volumen Tank 3	260 l
Lösemittelfüllung max. betr.	900 l

DESTILLATION TYP VD

240

Arbeitsvolumen	290 l
Destillierdurchsatz (HD)	170 l/h
Volumen Schmutztank	120 l

FILTER

Schleuderfilter, hilfsmittelfrei	2 Stck.
Filtervolumen / SF	90 l
Filterfläche / SF	6,2 m ²
Multicolorfilter (15 l)	1 Stck.

MASCHINENMASSE H/B/T

2625/2690/2200 MM

Einbringhöhe mit LM-Wanne einfach abgebaut	2285 mm
Leergewicht	2860 kg
Betriebsgewicht	3628 kg
Bodenbelastung stat. + dynam.	987 kg/m ²

INSTALLATIONSANSCHLÜSSE

Druckluft (6 bar)	1/4"
Dampfanschluss (max. 4,5 bar)	1/2"
Dampftemperatur (max.)	145 °C
Kondensatanschluss	3/4"
Kühlwasseranschluss (3-5 bar)	3/4"
Kühlwasserablauf	3/4"
Kühlwassertemperatur (max.)	18 °C
Elektrischer Anschluss	400 V 3 N PE 50 Hz

HD-BEHEIZT

Zuleitung	6 mm ²
Absicherung	3 x 35 A-Träger
HD gleichzeitige Leistung (max.)	15,4 kW

GERÄUSCHPEGEL NACH ISO 3746

68 dB(A)

KONTAKT

Multimatic GmbH & Co. KG | Maschweg 72-74 | 49324 Melle
05422 100 0 info@multimatic.de www.multimatic.de

Bei Maschinen mit Drehzahlsteuerung muss bei der Schutzart Fehlerstromschutzschaltung gemäß Herstellerangabe in der Stromzuleitung der Maschine bauseits ein »Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter« (RCD Typ B) installiert werden. Der Auslösestrom sollte 30 mA betragen. Alle Daten sind unverbindlich und ohne Ankündigung änderbar. Technische Änderungen vorbehalten. Darüber hinaus können die Produktabbildungen vom tatsächlichen Original abweichen **Juli 2026**