



Multimatic

Vantage 320

STÄRKEN UND VORTEILE

- Drei Edelstahltanks mit Tankbodenschräge
- Frei programmierbare Computersteuerung mit separater Handsteuerung
- Zwei große, selbstregenerierbare Schleuderfilter, hilfsmittelfrei
- Flusentrocknung im Nadelfänger
- Wasserabscheider mit Sicherheitswassersammelkammer
- Luftkanal, Tank und Nadelfänger aus Edelstahl
- Kühlwasserspareinrichtung
- Chargen- und Betriebsstundenzähler
- Destillierbehälterentsorgung mit Pumpvorrichtung
- Trommelrückwandspülung
- Niveauregler, getrennt und frei einstellbar
- Computergesteuerte Trockenkontrollfunktion
- Beladetür und alle Wartungsöffnungen pneumatisch verriegelt und elektronisch überwacht
- Multisolver zur Gewährleistung der Lösemittelrestkonzentration nach 2. BImSchV
- Beheizung wahlweise mit Dampf oder elektrisch

OPTIONEN/ZUSATZAUSSTATTUNGEN

AT- Konzentrationsmessgerät zur Erfüllung der 2. BImSchV	✓
Elektrische Beheizung	✓
Dosierkolbenpumpe zur Dosierung aus dem Gebinde	✓
Imprägniereinrichtung	✓
Lösemittelkühlung über Kälteanlage	✓
Destillierbehälter-Trocknung / - Absaugung	✓
Fass-Anschluss-Set für geschlossene Dest.- Behälterentsorgung	✓

BELADEGEWICHT (1:20)

16 KG

TROMMEL

Volumen	320 l
Durchmesser	900 mm
Tiefe	500 mm
Durchmesser Beladetür	500 mm
Drehzahl Reinigen	43 min ⁻¹
Drehzahl Schleudern	520 min ⁻¹
Volumen Tank 1	110 l
Volumen Tank 2	140 l
Volumen Tank 3	90 l
Lösemittelfüllung max. betr.	440 l

DESTILLATION TYP MD

Volumen	135 l
Destillierdurchsatz (HD)	130 l/h
Destillierdurchsatz (EL)	70 l/h

FILTER

Schleuderfilter, hilfsmittelfrei	2 Stck.
Filtervolumen / Filter	50 l
Filterfläche / Filter	3,36 m ²
Aktivkohlefilter	19 kg

MASCHINENMASSE H/B/T

2280/2030/1600 MM

Einbringhöhe mit LM-Wanne einfach abgebaut	2165 mm
Leergewicht	1700 kg
Betriebsgewicht	2413 kg
Bodenbelastung stat. + dynam.	955 kg/m ²

INSTALLATIONSANSCHLÜSSE

Druckluft (6 bar)	1/4"
Dampfanschluss (max. 4,5 bar)	1/2"
Dampftemperatur (max.)	149 °C
Kondensat	1/2"
Kühlwasser (3-5 bar)	3/4"
Kühlwasserablauf	3/4"
Kühlwassertemperatur (max.)	18°C
Elektrischer Anschluss	400 V 3 N PE 50 Hz

HD-BEHEIZT

Zuleitung	2,5 mm ²
Absicherung	16 A-Träge
gleichzeitige Leistung (max.)	7,3 kW

EL-BEHEIZT

Zuleitung	6 mm ²
Absicherung	35 A-Träge
gleichzeitige Leistung (max.)	16,3 kW

GERÄUSCHPEGEL NACH ISO 3746

70 dB(A)

Bei Maschinen mit Drehzahlsteuerung muss bei der Schutzart Fehlerstromschutzschaltung gemäß Herstellerangabe in der Stromzuleitung der Maschine bauseits ein »Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter« (RCD Typ B) installiert werden. Der Auslösestrom sollte 30 mA betragen. Alle Daten sind unverbindlich und ohne Ankündigung änderbar. Technische Änderungen vorbehalten. Darüber hinaus können die Produktabbildungen vom tatsächlichen Original abweichen Juli 2026

KONTAKT

Multimatic GmbH & Co. KG | Maschweg 72-74 | 49324 Melle
05422 100 0 info@multimatic.de www.multimatic.de