



# Multimatic

## Topline 1000

### STÄRKEN UND VORTEILE

- Drei Edelstahltanks mit Tankbodendoppelschräge
- Stufenlose Drehzahlsteuerung
- Frei programmierbare Computersteuerung
- Lösemittelkühlung durch Kühlwasserdoppelnutzung
- Großer Wasserabscheider mit Spüleinrichtung
- Zwei Arbeitstanks, ein Reintank
- Multicolorfilter mit Edelstahl-Mehrwegeinsatz
- Konzentrationsbegrenzung zur Erfüllung der 31. BImSchV
- Frei einstellbare Niveauregler
- Kühlwasserspareinrichtung
- Sicherheitsflusenfilter
- Computergesteuerte Trockenkontrollfunktion
- Nadelfängertrocknung
- Chargen- und Betriebsstundenzähler
- Beheizung mit Dampf
- Mit der entsprechenden Option ist eine bestimmungsgemäße Anwendung der Lösemittel GreenEarth und K4 möglich **Änderung der technischen Daten beachten**

### OPTIONEN/ZUSATZAUSSTATTUNGEN

- |                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| Konzentrationsmessgerät zur Erfüllung der 31. BImSchV | ✓ |
| Dosierkolbenpumpe zur Dosierung aus dem Gebinde       | ✓ |
| Imprägniereinrichtung                                 | ✓ |

Bei Maschinen mit Drehzahlsteuerung muss bei der Schutzart Fehlerstromschutzschaltung gemäß Herstellerangabe in der Stromzuleitung der Maschine bauseits ein »Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter« (RCD Typ B) installiert werden. Der Auslösestrom sollte 30 mA betragen. Alle Daten sind unverbindlich und ohne Ankündigung änderbar. Technische Änderungen vorbehalten. Darüber hinaus können die Produktabbildungen vom tatsächlichen Original abweichen **November 2024**

### KONTAKT

Multimatic GmbH & Co. KG | Maschweg 72-74 | 49324 Melle  
05422 100 0 | info@multimatic.de | www.multimatic.de

| BELADEGEWICHT (1:20)                             | 50 KG                  |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| <b>TROMMEL</b>                                   |                        |
| Volumen                                          | 1000 l                 |
| Durchmesser                                      | 1300 mm                |
| Tiefe                                            | 750 mm                 |
| Durchmesser Beladetür                            | 650 mm                 |
| Drehzahl Reinigen                                | 24 min <sup>-1</sup>   |
| Drehzahl Schleudern                              | 450 min <sup>-1</sup>  |
| Volumen Tank 1                                   | 340 l                  |
| Volumen Tank 2                                   | 340 l                  |
| Volumen Tank 3                                   | 260 l                  |
| Lösemittelfüllung max. betr.                     | 1270 l                 |
| <b>DESTILLATION TYP VD</b>                       |                        |
| Arbeitsvolumen                                   | 290 l                  |
| Destillierdurchsatz (HD)                         | 170 l/h                |
| Destillierdurchsatz (EL)                         | -                      |
| Volumen Schmutztank                              | 120 l                  |
| <b>FILTER</b>                                    |                        |
| Schleuderfilter, hilfsmittelfrei                 | 2 Stck.                |
| Filtervolumen / Filter                           | 120 l                  |
| Filterfläche / Filter                            | 9,8 m <sup>2</sup>     |
| Multicolorfilter (15 l)                          | -                      |
| <b>MASCHINENMASSE H/B/T</b>                      |                        |
| Einbringhöhe mit LM-Wanne einfach abgebaut       | 2680 mm                |
| Einbringhöhe ohne LM-Wanne einfach abgebaut      | -                      |
| Leergewicht                                      | 5260 kg                |
| Betriebsgewicht                                  | 6320 kg                |
| Bodenbelastung stat. + dynam.                    | 1083 kg/m <sup>2</sup> |
| <b>INSTALLATIONSANSCHLÜSSE</b>                   |                        |
| Druckluft (6bar)                                 | 1/4"                   |
| Dampfanschluss (max. 4,5 bar)                    | 2 x 1/2"               |
| Dampftemperatur (max.)                           | 145 °C                 |
| Kondensatanschluss                               | 2 x 1/2"               |
| Kühlwasseranschluss (3-5 bar)                    | 3/4"                   |
| Kühlwasserablauf                                 | 3/4"                   |
| Kühlwassertemperatur (max.)                      | 18°C                   |
| <b>Elektrischer Anschluss 400 V 3 N PE 50 Hz</b> |                        |
| <b>HD-BEHEIZT</b>                                |                        |
| Zuleitung                                        | 10 mm <sup>2</sup>     |
| Absicherung                                      | 3 x 50 A-Träge         |
| HD gleichzeitige Leistung (max.)                 | 33,8 kW                |
| <b>EL-BEHEIZT</b>                                |                        |
| Zuleitung                                        | -                      |
| Absicherung                                      | -                      |
| EL gleichzeitige Leistung (max.)                 | -                      |
| GERÄUSCHPEGEL NACH ISO 3746                      | 68 dB(A)               |