



Multimatic

DOPPELFINISHER 843

STÄRKEN UND VORTEILE

- Touch Screen Computersteuerung
- Garderobenformer und Hosentopper drehbar an einer Säule
- Finishablauf in geschlossener Kabine
- Integrierte Kabinenabsaugung autom. gesteuert
- Türen schließen automatisch
- Flexible Bearbeitung unterschiedlicher Garderobe und Größen
- Ein- u. ausschaltbare Streck- u. Spannvorrichtung
- Computersteuerung mit neun frei programmierbaren Speicherplätzen
- Luftmengenregulierung für besonders empfindliche Garderobe
- Platzsparend und nahezu keine Belastungen im Arbeitsraum durch Finishprozess
- Fremddampfbeheizt oder vollelektrisch

OPTIONEN/ZUSATZAUSSTATTUNGEN

Fotozellensteuerung für FormFinisher



MASCHINENMASSE

Breite	900 mm
Breite max.	1500 mm
Tiefe	1450 mm
Höhe	2160 mm
Abluftanschluss	125 mm
Gewicht	270 kg

DRUCKLUFT

Druckluft	6 bar
Verbrauch ca.	880 l/h

HD-BEHEIZT

Dampfanschluss	3/8"
Kondensat	3/8"
Dampfdruck	5 bar
Dampfverbrauch	12 kg/h
Elektrischer Anschluss	400 V 3 N PE 50 Hz
Leistung max.	2 kW
Heizleistung	- kW
Zuleitung	5 x 1,5 mm ²
Absicherung	3 x 10 A

EL-BEHEIZT

Elektrischer Anschluss	400 V 3 N PE 50 Hz
Leistung max.	15 kW
Heizleistung	10,5 kW
Zuleitung	5 x 4 mm ²
Absicherung	3 x 20 A

GERÄUSCHPEGEL

- DB(A)

KONTAKT

Multimatic GmbH & Co. KG | Maschweg 72-74 | 49324 Melle
05422 100 0 info@multimatic.de www.multimatic.de

Die genannten Verbrauchsdaten sind verfahrensabhängig.
Alle Daten sind unverbindlich und ohne Ankündigung änderbar.
Technische Änderungen vorbehalten. **August 2026**