



Multimatic

ED 460

STÄRKEN UND VORTEILE

- **G-Drive:** Intelligentes Steuerungssystem zur Koordination der Inverter-, Antrieb- und Mikroprozessortechnik
- **Speed-Control:** Regelt automatisch die Trommelgeschwindigkeit in Abhängigkeit der Waren-Restfeuchte
- **Humidity-Control:** Restfeuchtesteuerung
- **Care Touch-Drum:** Warenschonung durch spezielle Trommelfertigung - tiefgezogen ohne Schweißnähte
- **Trans Flow:** Optimierte Trocknerleistung durch die Kraft des kreuzenden Luftstroms
- **Heat Capture-Tech:** Effektive Trocknerleistung durch wärmegekapseltes Maschinengehäuse und doppelte Türverglasung. Reduziert Energieverbrauch und Abstrahlverluste
- **INTELI-Computersteuerung:** 40 freie Programmplätze und 10 Fest-Programme mit vorteilhaften Zusatzfunktionen »Eco«, »Soft« und »1/2«. Sicherheit durch Cool-down- und Knitterschutzfunktion

OPTIONEN/ZUSATZAUSSTATTUNGEN

- | | |
|---------------------|---|
| Türanschlag links | ✓ |
| Sockel- Grundrahmen | ✓ |

Bei Maschinen mit Drehzahlsteuerung muss bei der Schutzart Fehlerstromschutzschaltung gemäß Herstellerangabe in der Stromzuleitung der Maschine bauseits ein »Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter« (RCD Typ B) installiert werden. Der Auslösestrom sollte 30 mA betragen. Alle Daten sind unverbindlich und ohne Ankündigung änderbar. Technische Änderungen vorbehalten. Darüber hinaus können die Produktabbildungen vom tatsächlichen Original abweichen. **August 2026**

BELADEGEWICHT (CA.1:25)	18 KG
BELADEGEWICHT (CA.1:20)	23 KG
TROMMEL	
Volumen	460 dm ³
Durchmesser	940 mm
Tiefe	663 mm
Unterkante Tür über dem Boden	737 mm
MASCHINENMASSE H/B/T EL-BEHEIZT	1828/1002/1056 MM
MASCHINENMASSE H/B/T HD-BEHEIZT	1859/1002/1056 MM
Gewicht	339 kg
TEMPERATUR	
Regelbereich bis max.	90 °C
ABLUF	
Abluftleistung	1363 m ³ /h
Durchmesser Rohranschluss	200 mm
EL-BEHEIZT	
Elektrischer Anschluss	400 V 3 N PE 50 Hz
Motorleistung	1,35 kW
Heizleistung	24,8 kW
Heizleistung reduziert	18,1 kW
Absicherung	3 x 50 A
Absicherung reduziert	3 x 35 A
HD-BEHEIZT	
Elektrischer Anschluss	230 V 1 N PE 50 Hz
Motorleistung	1,35 kW
Absicherung	1 x 16 A
Dampfanschluss	1"
Kondensat	3/4"
Dampfdruck	6 - 9 bar
Wasseranschluss (bei Option Feuerlöschsystem)	3/4"
Durchflussmenge max. (8 bar) ca.	74 kg/h
GERÄUSCHPEGEL	< 64 dB(A)

KONTAKT

Multimatic GmbH & Co. KG | Maschweg 72-74 | 49324 Melle
05422 100 0 info@multimatic.de www.multimatic.de