



Multimatic

DAMPFERZEUGER MAXI 60

STÄRKEN UND VORTEILE

- Elektrisch gesteuerter Dampferzeuger mit Speisewasserpumpe
- Kesselvolumen 55 l
- Speisewasserpumpe bis 90°C beständig
- Druckbehälter aus Kesselstahl
- Singalleuchten für Wassereinspeisung und Heizleistung
- Manometer für Dampfdruckanzeige
- Sicherheitsschaltung zum Schutz der Heizelemente
- Sicherheitsventil für Überdruck
- Gehäuse / Verkleidung aus Stahl grundiert und weiß lackiert

OPTIONEN / ZUSATZAUSSTATTUNGEN

Multi-Pumpsystem DRCP oder Edelstahl-Speisewassergefäß 50 l	✓
Edelstahl- oder PVC-Abschlammbehälter 30 l	✓
Sockel (Standardausführung) oder Sockel auf Rollen	✓

Alle Daten sind unverbindlich und ohne Ankündigung änderbar.
Abbildungen zeigen zum Teil Sonderausstattungen.
Technische Änderungen vorbehalten. **August 2026**

KONTAKT

Multimatic GmbH & Co. KG | Maschweg 72-74 | 49324 Melle
05422 100 0 | info@multimatic.de | www.multimatic.de

HEIZLEISTUNG	40,5 KW
ABMESSUNGEN	
Breite ohne Anbauteile	710 mm
Tiefe ohne Anbauteile	780 mm
Höhe ohne Anbauteile	590 mm
Platzbedarf mindestens (B x T)	830 x 830 mm
Dampfleistung	53 kg/h
Dampfausgang	1/2"
Betriebsdruck	5 bar
Elektrischer Anschluss	400 V 3N PE 50 Hz
Absicherung	3 x 63 A

HEIZLEISTUNG	42 KW
ABMESSUNGEN	
Breite ohne Anbauteile	710 mm
Tiefe ohne Anbauteile	780 mm
Höhe ohne Anbauteile	590 mm
Platzbedarf mindestens (B x T)	830 x 860 mm
Dampfleistung	55 kg/h
Dampfausgang	1/2"
Betriebsdruck	5 bar
Elektrischer Anschluss	400 V 3N PE 50 Hz
Absicherung	3 x 63 A

HEIZLEISTUNG	48 KW
ABMESSUNGEN	
Breite ohne Anbauteile	710 mm
Tiefe ohne Anbauteile	780 mm
Höhe ohne Anbauteile	590 mm
Platzbedarf mindestens (B x T)	830 x 860 mm
Dampfleistung	62 kg/h
Dampfausgang	1/2"
Betriebsdruck	5 bar
Elektrischer Anschluss	400 V 3N PE 50 Hz
Absicherung	3 x 100 A



Multimatic

DAMPFERZEUGER MAXI 60

STÄRKEN UND VORTEILE

- Elektrisch gesteuerter Dampferzeuger mit Speisewasserpumpe
- Kesselvolumen 55 l
- Speisewasserpumpe bis 90°C beständig
- Druckbehälter aus Kesselstahl
- Singalleuchten für Wassereinspeisung und Heizleistung
- Manometer für Dampfdruckanzeige
- Sicherheitsschaltung zum Schutz der Heizelemente
- Sicherheitsventil für Überdruck
- Gehäuse / Verkleidung aus Stahl grundiert und weiß lackiert

OPTIONEN / ZUSATZAUSSTATTUNGEN

Multi-Pumpsystem DRCP oder Edelstahl-Speisewassergefäß 50 l	✓
Edelstahl- oder PVC-Abschlammbehälter 30 l	✓
Sockel (Standardausführung) oder Sockel auf Rollen	✓

HEIZLEISTUNG	54 KW
ABMESSUNGEN	
Breite ohne Anbauteile	710 mm
Tiefe ohne Anbauteile	780 mm
Höhe ohne Anbauteile	590 mm
Platzbedarf mindestens (B x T)	830 x 860 mm
Dampfleistung	70 kg/h
Dampfausgang	1/2"
Betriebsdruck	5 bar
Elektrischer Anschluss	400 V 3N PE 50 Hz
Absicherung	3 x 100 A

HEIZLEISTUNG	60 KW
ABMESSUNGEN	
Breite ohne Anbauteile	710 mm
Tiefe ohne Anbauteile	780 mm
Höhe ohne Anbauteile	590 mm
Platzbedarf mindestens (B x T)	830 x 860 mm
Dampfleistung	78 kg/h
Dampfausgang	1/2"
Betriebsdruck	5 bar
Elektrischer Anschluss	400 V 3N PE 50 Hz
Absicherung	3 x 100 A

KONTAKT

Multimatic GmbH & Co. KG | Maschweg 72-74 | 49324 Melle
05422 100 0 info@multimatic.de www.multimatic.de

Alle Daten sind unverbindlich und ohne Ankündigung änderbar.
Abbildungen zeigen zum Teil Sonderausstattungen.
Technische Änderungen vorbehalten. **August 2026**