



# Multimatic

## DAMPFERZEUGER SUPER

### STÄRKEN UND VORTEILE

- Elektrisch gesteuerter Dampferzeuger mit Speisewasserpumpe
- Druckbehälter aus Kesselstahl
- Singalleuchten für Wassereinspeisung und Heizleistung
- Manometer für Dampfdruckanzeige
- Sicherheitsschaltung zum Schutz der Heizelemente
- Sicherheitsventil für Überdruck
- Gehäuse / Verkleidung aus Stahl grundiert

### OPTIONEN/ZUSATZAUSSTATTUNGEN

- |                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Drittes Magnetventil 1/4"                | ✓ |
| Laufrollen (Satz) oder Sockel auf Rollen | ✓ |

| HEIZLEISTUNG           | 2 KW              |
|------------------------|-------------------|
| KESSELVOLUMEN          | 4,9 l             |
| ABMESSUNGEN            |                   |
| Breite ohne Anbauteile | 445 mm            |
| Tiefe ohne Anbauteile  | 445 mm            |
| Höhe ohne Anbauteile   | 885 mm            |
| Dampfleistung          | 2,6 kg/h          |
| Dampfausgang           | 2 x 1/4"          |
| Betriebsdruck          | 4 bar             |
| Elektrischer Anschluss | 230 V 1N PE 50 Hz |
| Absicherung            | 1 x 16 A          |

| HEIZLEISTUNG           | 3,9 KW            |
|------------------------|-------------------|
| KESSELVOLUMEN          | 4,9 l             |
| ABMESSUNGEN            |                   |
| Breite ohne Anbauteile | 445 mm            |
| Tiefe ohne Anbauteile  | 445 mm            |
| Höhe ohne Anbauteile   | 885 mm            |
| Dampfleistung          | 5 kg/h            |
| Dampfausgang           | 2 x 1/4"          |
| Betriebsdruck          | 4 bar             |
| Elektrischer Anschluss | 400 V 3N PE 50 Hz |
| Absicherung            | 3 x 10 A          |

| HEIZLEISTUNG           | 4,8 KW            |
|------------------------|-------------------|
| KESSELVOLUMEN          | 4,9 l             |
| ABMESSUNGEN            |                   |
| Breite ohne Anbauteile | 445 mm            |
| Tiefe ohne Anbauteile  | 445 mm            |
| Höhe ohne Anbauteile   | 885 mm            |
| Dampfleistung          | 6 kg/h            |
| Dampfausgang           | 2 x 1/4"          |
| Betriebsdruck          | 4 bar             |
| Elektrischer Anschluss | 400 V 3N PE 50 Hz |
| Absicherung            | 3 x 10 A          |

Alle Daten sind unverbindlich und ohne Ankündigung änderbar.  
Abbildungen zeigen zum Teil Sonderausstattungen.  
Technische Änderungen vorbehalten. August 2026

### KONTAKT

Multimatic GmbH & Co. KG | Maschweg 72-74 | 49324 Melle  
05422 100 0 info@multimatic.de www.multimatic.de