



Multimatic

KOMPRESSOR EPC 440 - 100

SCHALLGEDÄMMT

STÄRKEN UND VORTEILE

- Platzersparnis durch Aufbau auf liegendem Behälter
- Hohe Schwingisolation durch Schwingelemente zwischen Behälter und Motor / Kompressor
- Ruhiger Lauf und sicherer Stand durch Fußstützen mit Schwingelementen am Behälter
- Lange Lebensdauer durch Kunststoffbeschichtung im Innenraum des Behälters
- Automatische Regelung über Druckschalter
- Entlüftung des Kompressors nach Abschalten

ABMESSUNGEN	
Breite	1150 mm
Tiefe	470 mm
Höhe	1010 mm
Gewicht	125 kg
Ansaugleistung	440 l/min
EFFEKTIV VERFÜGBARE LIEFERMENGE	
195 L/MIN	
Effektive Liefermenge bei 8 bar *)	260 l/min
Druckbehälter	90 l
Höchstüberdruck	10 bar
Zylinderzahl	2
Stufenzahl	1
Druckluftanschluss	G 1/2"
Schalldruckpegel**	67 dBA
Elektrischer Anschluss	400 V 3 Ph 50 Hz
Motorleistung 400 V	2,4 kW
Schutzart	54 IP

*Achtung:

Beim Auslegen des Kompressors ist jedoch die effektiv verfügbare Liefermenge zu berücksichtigen.

**Schalldruckpegel nach ISO 2151 und der Grundnorm ISO 9614-2, Betrieb bei maximalem Betriebsüberdruck, Toleranz: ± 3 dB(A)

KONTAKT

Multimatic GmbH & Co. KG | Maschweg 72-74 | 49324 Melle
05422 100 0 info@multimatic.de www.multimatic.de

Alle Daten sind unverbindlich und ohne Ankündigung änderbar.
Technische Änderungen vorbehalten. April 2026